

Kliny/Zapaszowe trzonki

Klin do trzonka SFIX

Wykonanie: Kliny wykonane z żeliwa ciągliwego. Szlifowane zęby rozszerzają się przy wbijaniu w trzonek i mocują nieprzesuwalnie i mocno klin SFIX.

Zastosowanie: Do bezpiecznego mocowania trzonków drewnianych do tła młotka.



nr zam.	Wielkość	6800	Szerokość klina mm	do młotków g
0005	00	0,28	13	100– 200
0010	0	0,39	16	250– 400
0015	1	0,43	20	500– 800
0020	2	0,55	23	500– 800
0025	3	0,79	26	1000–1500

(W561)

nr zam.	Wielkość	6800	Szerokość klina mm	do młotków g
0030	4	0,95	29	1000– 1500
0035	5	1,13	32	1750– 2000
0040	5 1/2	1,69	40	3000– 4000
0045	6	2,12	50	3000–15000

(W561)

Kliny pierścieniowe

Wykonanie: Ze stali. Specjalny kształt klina gwarantuje pewne mocowanie na trzonku.

Zastosowanie: Do pewnego mocowania trzonka do obucha.



nr zam.	Ø x długość mm	6801	Trzonek jesionowy g	Trzonek hikorowy g
0005	5 x 9	0,32	50	50
0010	7 x 12	0,32	100	100
0015	8 x 15	0,32	–	200
0020	9 x 15	0,32	200	–
0025	10 x 15	0,41	–	300
0030	11 x 16	0,41	300	–
0035	12 x 18	0,41	400	400

(W518)

nr zam.	Ø x długość mm	6801	Trzonek jesionowy g	Trzonek hikorowy g
0040	13 x 19	0,41	500	500
0045	14 x 20	0,41	600	600
0050	15 x 20	0,41	800	800/1000
0055	16 x 21	0,41	1000	1500
0060	17 x 23	0,55	1500	2000
0065	18 x 25	0,55	2000	–

(W518)

Trzonki zamienne do młotków ślusarskich

Wykonanie: DIN 5111, z drewna hikorowego o wyrzynanym kształcie. Dostawa bez klina.

Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów młotków ślusarskich oraz młotków ślusarskich typu francuskiego (nr zamów. 6763). Zapaszowe kliny patrz (nr zam. 6800), zapaszowe kliny pierścieniowe patrz (nr zam. 6801).



nr zam.	do młotków g	6795	Długość mm
0101	100	1,93	260
0201	200	1,98	280
0301	300	2,16	300
0401	400	2,25	310
0501	500	2,53	320

(W564)

nr zam.	do młotków g	6795	Długość mm
0601	600	2,60	330
0801	800	2,74	350
1001	1000	2,83	360
1501	1500	3,13	380
2001	2000	3,24	400

(W564)

Zapaszowy trzonek do młotków kowalskich

Wykonanie: DIN 5112, z drewna hikorowego. Dostarczane bez klina.

Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów młotków kowalskich. Zapaszowe kliny patrz (nr zam. 6800), zapaszowe kliny pierścieniowe patrz (nr zam. 6801).



nr zam.	do młotków kg	6798	Długość mm
0030	3	5,75	600
0040	4	6,60	700

(W564)

nr zam.	do młotków kg	6798	Długość mm
0050	5 + 6	8,15	800
0080	8 + 10	9,30	900

(W564)