

Zapaszowy trzonek do młotka dwuobuchowego

Wykonanie: DIN 5135, z drewna hikorowego o wyrzynanym kształcie. Dostawa bez klina.

Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów młotków obuchowych. Zapaszowe kliny patrz (nr zam. 6800), zapaszowe kliny pierścieniowe patrz (nr zam. 6801).

nr zam.	do młotków dwuobuchowych g	6799	Długość mm
0010	1000 + 1250	2,48	260
0015	1500	2,55	280
0020	2000	2,62	300

(W564)



Młotek gumowy

Wykonanie: DIN 5128-90, ze specjalnej, twardej gumy (90° Shore'a), z jesionowym trzonkiem.

Kształt A: Obydwe powierzchnie obuucha gładkie.

Kształt B: Jedna powierzchnia obuucha gładka, druga wyoblona.

format
professional quality

nr zam.	Wielkość	6808	Ø główki mm
0005	0 A	2,41	40
0010	1 A	2,50	54
0015	2 A	3,42	64
0020	2 B	3,44	64
0025	3 A	5,30	74
0030	4 A	7,45	90

(W560)



Kształt A



Kształt B

Zapaszowy trzonek do gumowego młotka

Wykonanie: Z polerowanego drewna jesionowego.

nr zam.	dla wielkości	6808	Długość mm
0260	0	1,45	260
0320	1	1,58	320
0340	2	1,65	340
0380	3 + 4	1,70	380

(W560)



Młotek drewniany

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 7462, kształt B, z kołnierzem metalowym, łeb z białego buku, obuchy owalne. Z jesionowym trzonkiem.

format
professional quality

nr zam.	Ø główki mm	6802	Długość główki mm	Długość mm	Ciężar g
0060	60	13,25	120	310	370
0070	70	16,05	140	350	560
0080	80	19,75	160	360	810
0090	90	25,10	180	380	1100
0100	100	34,70	200	400	1500

(W560)



Młotek z lekkiego stopu

Wykonanie: Z aluminium ciągniętego i obrabianego na zimno. Łeb młotka ze stożkowym okiem DIN, okrągły klin do dodatkowego zabezpieczenia trzonka, z trzonkiem z drewna hikorowego.

Zastosowanie: Tylko do przedmiotów, które są bardziej miękkie niż łeb młotka, tym samym nadaje się do kształtowania blach, do wyklepywania i prac montażowych itp.

Wskazówka: Ceny z doliczeniem obowiązuującego dodatku dla metali nieżelaznych.



nr zam.	Ciężar g	6807	Ø główki mm	Długość główki mm	Długość mm
0025	250	8,90	40	80	300
0050	500	13,30	50	100	320
0075	750	16,60	60	100	350
0100	1000	20,20	60	130	360
0150	1500	28,40	70	140	380

(W561)

