

Przecinak kamieniarski szpiczasty

DIN 7256, ośmiokrawędziowy.

format
professional quality

nr zam.	Długość mm	6846 format professional quality	Grubość materiału mm
0250	250	4,43	16
0300	300	4,96	18
0400	400	6,40	20
0500	500	8,35	20

(W552)



Przecinak wygięty

Płasko-owalny, z wygiętymi zakończeniami do obróbki na ziemi.

nr zam.	Długość mm	6847 format professional quality	Grubość materiału mm
0240	240	12,20	26 x 7

(W552)



Punktak / przecinak karoseryjny

Płasko-owalny.

Zastosowanie: Dzięki bardzo cienkiej końcówce nadaje się idealnie do prac blacharskich, w budowie karoserii, jak również do dłutowania i rozcinania o niewielkim działaniu łamiącym.

Wskazówka: Nie stosować do podważania, w charakterze klina lub w podobny sposób.

format
professional quality

nr zam.	Wykonanie	6850 format professional quality	Długość mm	Szerokość ostrza mm	Grubość materiału mm
0005	bez osłony ochronnej dłoni	4,69	240	26	26 x 7
0010	z osłoną ochronną dłoni	6,90	240	26	26 x 7

(W552)



6850 0005



6850 0010

Przecinak do spoin

DIN 7255, odkuwany, hartowany na wskroś, trzonek i końcówka robocza lakierowane.

nr zam.	Szerokość ostrza mm	6852 format professional quality	Długość mm	Grubość materiału mm
1050	50	8,55	250	23 x 13
1060	60	9,05	250	26 x 13
1070	70	9,90	250	26 x 13

(W552)



Przecinaki dla elektryków do obróbki kamienia

Ośmiokrawędziowy.

nr zam.	Długość mm	6854 format professional quality	Szerokość ostrza mm	Grubość materiału mm
0200	200	2,32	10	8
0250	250	2,66	10	8
0300	300	3,31	12	10

(W552)



Przecinak do glazury, płaski

Ośmiokrawędziowy.

nr zam.	Długość mm	6858 format professional quality	Szerokość ostrza mm	Grubość materiału mm
0100	100	2,28	10	8

(W552)

