

Wybijak do zawleczek

Wykonanie: Według normy DIN 6450 D, ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, hartowanej na powietrzu, ośmiokątnej, **walcowa budowa ostrza**. Ulepszona głowica udarowa zapobiegająca prawie całkowicie zgrubieniom, tworzeniu się kołnierza, odpryskom. Ostrza i trzon hartowane, odpuszczane i lakierowane.

format
professional quality

nr zam.	Ø mm	6863 	Długość mm	Grubość materiału mm
0002	2	1,75	150	10
0003	3	1,66	150	10
0004	4	1,66	150	10
0005	5	1,66	150	10
0006	6	1,66	150	10
0007	7	1,75	150	12
0008	8	1,75	150	12
0009	9	1,75	150	12
0010	10	1,75	150	12
0012	12	2,00	150	14

(W552)

Zestaw wybijaków do zawleczek

6864 0005 Dostawa w kasce z blachy stalowej.

6864 0010 Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego.

nr zam.	Wykonanie	6864 	Zawartość zestawu mm
0005	6-częściowy	16,40	2; 3; 4; 5; 6; 8
0010	6-częściowy	13,45	2; 3; 4; 5; 6; 8

(W552)

6863



6864 0010



6864 0005

Wybijak do zawleczek, bardzo twardy

Wykonanie: Podobny do DIN 6450, z ośmiokrawędziowej, na wskroś ulepszonej cieplnie, wysokostopowej stali narzędziowej (59 HRC). **Okolo 9 % twardszy od normalnych wybijaków.** Chromowany, rękojeści powlekane proszkowo kolorowo, ułatwiające szybkie odnalezienie szukanej średnicy z bezpieczną głowicą udarową.

RENNSTEIG WERKZEUGE

nr zam.	Ø mm	6862 	Długość mm	Grubość materiału mm
0003	3	4,50	150	10
0004	4	4,50	150	10
0005	5	4,50	150	10
0006	6	4,50	150	10
0008	8	4,70	150	12
0010	10	4,70	150	12

(W553)

Zestaw wybijaków do zawleczek, bardzo twardy

Wykonanie: Dostawa w kasce z blachy stalowej.

nr zam.	Wykonanie	6862 	Zawartość zestawu mm
0500	6-częściowy	30,70	3; 4; 5; 6; 8; 10

(W553)



Wybijak do zawleczek XXL

Wykonanie: Z ośmiokrawędziowej, specjalnej stali narzędziowej, hartowane i lakierowane. Powierzchnia szlifowana, polerowana i lakierowana. Z osłoną ochronną ręki.

RENNSTEIG WERKZEUGE

nr zam.	Ø mm	6858 	Długość mm	Grubość materiału mm
0008	8	10,50	225	14
0010	10	13,40	240	14
0012	12	15,45	260	14
0014	14	18,10	275	18
0016	16	20,20	290	18

(W553)

