

Wybijaki do zawleczek

Wybijak do zawleczek Air Grip

Wykonanie: Z hartowanej na powietrzu stali chromowo-wanadowej, z ulepszoną głowicą uderową dla bezpiecznej pracy. Z nowo opracowanym uchwytem dla bezpieczeństwa i komfortu.



nr zam.	Ø mm	6865 	Długość mm	Grubość materiału mm
0002	2	4,10	150	10
0003	3	4,10	150	10
0004	4	4,10	150	10
0005	5	4,10	150	10
0006	6	4,22	150	10
0008	8	4,22	150	12

(W518)



Zestaw wybijaków do zawleczek Air Grip

Wykonanie: Dostarczane w walizce z tworzywa sztucznego.

nr zam.	Wykonanie	6865 	Zawartość zestawu mm
0500	6-częściowy	32,90 (W518)	2; 3; 4; 5; 6; 8



Wybijak do zawleczek z tuleją prowadzącą

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, ocynkowana i chromianowana. Trzon wąski, radełkowany; kiel hartowany; tulejka prowadząca radełkowana i hartowana (Ø 5,9 mm).



Zastosowanie: Grot jest nasadzany poprzez przesuwaną do przodu tuleję prowadzącą. Kiel wybijaka prowadzony jest przez wciśnięcie tulejki, co zapobiega złamaniu kła przy pracy.



6867

nr zam.	Ø mm	6867 	Długość mm	Grubość materiału mm
0009	0,9	2,47	80	6
0014	1,4	2,47	84	6
0018	1,8	2,47	88	6
0024	2,4	2,47	92	8
0028	2,8	2,47	96	8
0034	3,4	2,47	98	8
0039	3,9	2,47	100	8
0059	5,9	2,47	102	8

(W552)

Zestaw wybijaków do zawleczek, z tuleją prowadzącą

6869 0005 Dostawa w stojaku ze sztucznego tworzywa.

6869 0010 Dostawa w futerale ze sztucznego tworzywa.

nr zam.	Wykonanie	6869 	Zawartość zestawu mm
0005	8-częściowy	26,00	0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 5,9
0010	8-częściowy	24,10 (W552)	0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 5,9



6869 0005



6869 0010