

Zestaw nasadowych kluczy sześciokątnych 3/8" Zyklop Speed

Wykonanie: Narzędzia ze stali chromowo-wanadowej. Grzechotka typu ZYKLOP łączy w sobie zalety 5 różnych urządzeń i dzięki swojej szczególnej konstrukcji zapewnia bardzo szybką pracę. Głowica grzechotki może się swobodnie obracać i można ją ustawić w 5 różnych pozycjach (90° i 75° w obu kierunkach oraz 0°). W pozycji 0° może pełnić funkcję uchwytu do grotów. **72 zęby, kąt wyzwiania 5°.** Ergonomiczna, wzmocniona rękojeść Kraftform-Plus, kulkowy ustalacz gwarantuje pewne osadzenie nasadki. Przełączanie w prawo i w lewo oraz zwalnianie nasadek jest możliwe w każdej pozycji. Narzędzia są pewnie ustalone w 2-kolorowej, piankowej wkładce, gdzie natychmiast zauważa się ich brak. W pokrywie znajduje się następna wkładka piankowa ze schematycznym oznaczeniem rozmieszczenia narzędzi. Pakowane w stabilnej metalowej kasie z antypoślizgowymi gumowymi nóżkami.

10,0 mm
3/8"



nr zam.	Wykonanie	6001	Zawartość zestawu
0010	43-częściowy 295 x 235 x 55 mm	236,00	1 grzechotka Zyklop (nr zamów. 6001 0015) 18 nasadek sześciokątnych 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 6 grotów 1/4" imbusowych 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 grot 1/4" płaski 5,5 mm 2 groty 1/4" z zakończeniem krzyżowym PH 2; 3 2 groty 1/4" z zakończeniem krzyżowym PZ 2; 3 7 grotów 1/4" TORX® z otworem T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 pokrętło z przetyczką 2 przedłużki z tuleją szybkoobrotową i systemem ustalającym „flexible-lock” (nr zamów. 6001 0020 i 6001 0025) 125; 200 mm 1 przedłużka uchylna 76 mm 1 przegub Kardana 1 adapter do grotów 1/4" (nr zamów. 6001 0030)

(W526)



Grzechotka dwukierunkowa z dźwignią 3/8"

Wykonanie: DIN 3122 D 10 – ISO 3315, z kulkowym ustalaczem.

- 6058** Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną głowicą, wyzwaniem przyciskiem i dźwignią przełączającą. **32 zęby, kąt wyzwiania 11,25°.** Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.
- 6059 0010** Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, głowica owalna, z przyciskiem zwalnającym i przełącznikiem dźwigniowym, blokada w pozycji środkowej, **32 zęby, kąt wyzwiania 11,25°.** Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego.
- 6059 0020** Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, z owalną głowicą, przyciskiem zwalnającym i dźwignią przełączającą, automatyczne zatraskiwanie dla pracy w prawo i lewo. **60 zębów, kąt wyzwiania 6°.** Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego.
- 6870 0010** Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną głowicą i dźwignią przełączającą. **30 zębów, kąt wyzwiania 12°.** Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.
- 6870 0020** Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną głowicą, wyzwaniem przyciskiem i dźwignią przełączającą. **30 zębów, kąt wyzwiania 12°.** Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.
- 6870 0005** Z litej stali, chromowana. Z okrągłą głowicą i tarczowym przełącznikiem. **72 zęby, kąt wyzwiania 5°.** Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.
- 6870 0015 + 0025** Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną głowicą i dźwignią przełączającą. Głowicę można przestawiać dzięki przegubowi. **30 zębów, kąt wyzwiania 12°.** Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

10,0 mm
3/8"




6058 0010 **format** professional quality



6059 0010 **GEDORE**



6059 0020 **GEDORE**



6870 0010 **HAZET**



6870 0020 **HAZET**



6870 0005 **HAZET**



6870 0015 **HAZET**

nr zam.	Długość mm	6058	6059	6870
0005	186	–	–	59,55
0010	195	29,70	–	–
0010	199	–	–	47,15
0020	199	–	–	55,45
0010	200	–	59,20	–
0020	200	–	57,10	–
0015	218	–	–	67,95
0025	276	–	–	67,95

(W532)

(W522)

(W529)