

Przedłużka 3/8"

Wykonanie: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, z kulkowym ustalaczem.

6060 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

6061 Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.

6871 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej.

nr zam.	Długość nominalna mm	6060 	6061 	6871 
0040	36	–	–	12,35
0075	76	–	8,25	13,15
0125	125	5,30	9,70	13,95
0150	150	–	–	14,20
0250	250	7,20	13,75	19,15
0500	508	–	–	38,80
		(W532)	(W522)	(W529)

10,0 mm
3/8"



6060  professional quality



6061 



6871 

Przedłużka 3/8" , elastyczna

Wykonanie: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, z kulkowym ustalaczem. Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej.

nr zam.	Długość mm	6872 
0210	210	25,35
		(W529)

10,0 mm
3/8"






Przedłużka z magnesem 3/8"

Wykonanie: DIN 3120 – ISO 1174, z kulkowym ustalaczem. Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, odkuwana i chromowana, sprężysty trzpień manganofosforyzowany. Podtrzymujący magnes ustala śruby w nasadce klucza i uniemożliwia ich zagubienie. Dzięki sprężynowemu układowi mechanicznemu magnes ma zawsze bezpośredni kontakt z łbem śruby i zapewnia jej centryczne prowadzenie.

nr zam.	Długość mm	6061 
2065	65	26,90
		(W522)

10,0 mm
3/8"





Przedłużka z przegubem Kardana 3/8"

Wykonanie: DIN 3123 D 10 – ISO 3316, z kulkowym ustalaczem. Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej. **Przedłużka umożliwia kąt skrętu do 8°.**

nr zam.	Długość mm	6872 
0040	36	14,20
0075	74	16,55
0250	254	25,50
		(W529)

10,0 mm
3/8"





pokrętło z przetyczką 3/8"

Wykonanie: DIN 3122 A 10 – ISO 3315, z kulkowym ustalaczem. Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

nr zam.	Długość mm	6062 
0010	200	7,80
		(W532)

10,0 mm
3/8"



 professional quality