

Nasadka do chwytania uszkodzonych śrub 3/8"

Wykonanie: Z wysokojakościowych stopów stali, szlifowana, chromowana. 54 hartowane kołki stalowe.

Zastosowanie: Chwytka każdy rodzaj śruby **trójkątne, czworokątne i sześciokątne w zakresie od 7 mm do 19 mm**. Do wymiarów calowych i metrycznych. Stalowe kołki dopasowują się do każdej nakrętki lub śruby z profilem zewnętrznym. Dodatkowo istnieje możliwość odkręcania innych rodzajów śrub jak śruby hakowe lub oczkowe. Do śrub o wysokości do 8 mm.

10,0 mm

3/8"

wiha
Tools that work for you

nr zam.	Długość mm	6073 wiha	Ø zewn. mm
0005	53,5	27,80 (W530)	25,4



Dzięki 54 ruchomym trzpieniom nasadka uniwersalna dopasowuje się do typowych a także do wszystkich nietypowych profili i umożliwia przeniesienie momentu obrotowego do 80 N · m.



Nasadka wkrętakowa 3/8" do śrub imbusowych

Wykonanie: DIN 7422, z kulkowym ustalaczem, szlifowane i chromowane, z radełkowaniem.

6070 Ze stali chromowo-wanadowej, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, oksydowane.

6071 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, wierzchołki wprasowane, ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, manganofosforyzowane.

10,0 mm

3/8"

nr zam.	Rozmiar klucza mm	6070 format	6071 GEDORE	Długość mm
2005	4	4,20	6,70	47
2010	5	4,20	6,65	47
2015	6	4,20	6,65	47
2020	8	4,20	6,65	49
2025	10	4,20	6,70	49

(W532)

(W522)



6070 **format**
professional quality



6071 **GEDORE**

Nasadka wkrętakowa 3/8" do śrub imbusowych, z powłoką TiN

Wykonanie: DIN 7422, ze stali chromowo-wanadowej, z kulkowym ustalaczem, polerowane i chromowane, z radełkowaniem, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, **powlekane TiN**, która zapewnia większy moment obrotowy, odporność na korozję i minimalizuje efekt Cam-Out.

10,0 mm

3/8"

TiN

HAZET

6951 Wersja krótka.

6952 Wersja długa, z odsadzonym ostrzem.

6953 Bardzo długa z kulistą główką.



6951



6952



6953

nr zam.	Rozmiar klucza mm	6951 HAZET	6952 HAZET	6953 HAZET	Długość mm		
					6951	6952	6953
2000	3	9,45	11,90 *	–	43,5	50	–
2005	4	9,45 *	12,15	–	43,5	55	–
2010	5	9,45	12,20	13,60	43,5	60	116
2015	6	9,45	12,40 °	14,20	43,5	65	116
2017	7	10,30	12,85	15,40	43,5	70	116
2020	8	10,30	12,85 °	16,40	43,5	75	116
2022	9	12,40 *	15,65 *	–	43,5	80	–
2025	10	12,40	15,65 °	20,75	43,5	85	116

(W529)

(W529)

(W529)

* Wielkość nienormowana.

° Bez odsadzonego ostrza.