

Grzechotka dwukierunkowa 1/2"

Wykonanie: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, z kulkowym ustalaczem.

6080 0010 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną głowicą, wyzwaniem przyciskiem i dźwignią przełączającą. **32 zęby, kąt wyzwiania 11,25°**. Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

6080 0015 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną głowicą, wyzwaniem przyciskiem i dźwignią przełączającą. **60 zębów, kąt wyzwiania 6°**. Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

6085 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, z owalną głowicą, wyzwaniem przyciskiem i dźwignią przełączającą, automatyczne ryglowanie dla ruchu w prawo i w lewo, **32 zęby, kąt wyzwiania 11,25°**. Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego.

6083 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, z owalną głowicą, wyzwaniem przyciskiem i dźwignią przełączającą, automatyczne ryglowanie dla ruchu w prawo i w lewo, **60 zębów, kąt wyzwiania 6°**. Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego.

6102 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, z zakrzywionym trzonkiem do miejsc trudnodostępnych, zmniejsza zagrożenie obrażeń palców podczas przykręcania do płaskich powierzchni, z owalną głowicą, wyzwaniem przyciskiem i dźwignią przełączającą, automatyczne ryglowanie dla ruchu w prawo i w lewo, **60 zębów, kąt wyzwiania 6°**. Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego.

6084 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, z okrągłą głowicą. Tarczowy przełącznik, **72 zęby, kąt wyzwiania 5°**. Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego.

6091 Ze specjalnej stali wanadowej, chromowanej, z owalną głowicą i przełącznikiem dźwigniowym, solidny mechanizm, **36 zębów, kąt wyzwiania 10°**. Rękojeść pokryta powłoką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego.

6954 0005 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z okrągłą głowicą i głębiej leżącym przyciskiem przełączającym. **72 zęby, kąt wyzwiania 5°**. Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

6954 0010 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej. Z owalną głowicą i dźwignią przełączającą. **Z 32 zębami**. Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

6954 0015 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną, polerowaną głowicą, wyzwaniem przyciskiem i dźwignią przełączającą. **Z 32 zębami**. Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

6954 0020 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną głowicą i dźwignią przełączającą. Mniejszy nakład sił dzięki dłuższej dźwigni. **Z 32 zębami**. Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

12,5 mm
1/2"**6080 0010** format
professional quality**6080 0015** format
professional quality**6085** GEDORE**6083** GEDORE**6102** GEDORE**6084** GEDORE**6091** carolus
by GEDORE**6954 0005** HAZET**6954 0010** HAZET**6954 0015** HAZET**6954 0020** HAZET

nr zam.	Długość mm	6080 format	6085 GEDORE	6083 GEDORE	6102 GEDORE	6084 GEDORE	6091 carolus by GEDORE	6954 HAZET
0005	245	–	–	–	–	–	–	62,95
0010	265	27,80	–	–	–	–	–	–
0015	265	25,60	–	–	–	–	–	–
0020	270	–	65,80	57,60	73,10	44,70	–	–
0010	275	–	–	–	–	–	–	55,95
0015	275	–	–	–	–	–	–	65,65
0010	280	–	–	–	–	–	25,60	–
0030	350	–	79,10	–	–	–	–	–
0020	389	–	–	–	–	–	–	80,10
		(W532)	(W522)	(W522)	(W522)	(W522)	(W531)	(W529)