

Grzechotka z przetykanym czworokątem i z obrotową rękojeścią 1/2"

Wykonanie: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej, z okrągłą głowicą, niezagubialnym, przetykanym, czworokątnym czopem i kulkowym ustalaczem. **60 zębów**, kąt wyzwiania **6°**. Rękojeść powlekana 2-komponentowym tworzywem sztucznym, **obracana w obu kierunkach do szybkiego uruchamiania czworokąta napędowego**.

Zastosowanie: Szczególnie do pracy w miejscach trudnodostępnych.

12,5 mm
1/2"

format
professional quality

nr zam.	Długość mm	6080 format
0030	290	45,90 (W532)




Grzechotka dwukierunkowa 1/2" , rozciągana

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, chromowana, z owalną głowicą, dodatkowo polerowana, z dźwignią przełączającą. Mniejszy nakład sił dzięki dłuższej dźwigni, łatwe ustalenie przy pomocy chwytneho pierścienia ustalającego. Maksymalny moment obrotowy 600 N · z **32 zębami**.

12,5 mm
1/2"

HAZET

nr zam.	Długość mm	6954 HAZET
0025	410-590	115,30 (W529)



Przegubowa grzechotka dwukierunkowa 1/2"

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej, z owalną głowicą i dźwignią przełączającą. **32 zęby**. Z 2-komponentowym uchwytem.

12,5 mm
1/2"

HAZET

nr zam.	Długość mm	6954 HAZET
0030	270	76,80
0035	511	85,45 (M) (W529)



Zestaw naprawczy do grzechotki 1/2"

Zastosowanie: Kompletny zestaw naprawczy do grzechotki, pasuje do numerów zamów. 6954 0010, 6954 0020 6/39 i numerów zamów. 6954 0025, 6954 0030 i 6954 0035 6/40.

Zakres dostawy: 1 kółko zębate grzechotki, 1 zapadka, 1 dźwignia przełączająca, 2 wkręty, 1 kulka i 1 sprężyna dociskowa.

12,5 mm
1/2"

HAZET

nr zam.	Wykonanie	6954 HAZET
1000	7-częściowy	21,40 (W529)



Grzechotka 1/2" Zyklop Metal

Wykonanie: Grzechotka z pełnego metalu ze stali chromowo-molibdenowej, odkuwana. Z drobnym uzębieniem, ze szczególnie małym skokiem zęba. Bardzo wąska, z długą dźwignią dla zapewnienia dobrego dościa w miejscach ciasnych i do przenoszenia dużych momentów obrotowych, kulkowy ustalacz zapewnia pewne osadzenie nasadki. Mały ciężar, duża mobilność, wysoka wytrzymałość.

12,5 mm
1/2"

Wera
Zyklop

6002 0016 Z przetykanym czworokątem (push). **76 zębów**, kąt wyzwiania **4,7°**.

6002 0017 Z dźwignią przełączającą (switch). **72 zęby**, kąt wyzwiania **5°**.

nr zam.	Długość mm	6002 Wera
0016	281	62,70
0017	281	49,90 (W526)



6002 0016



6002 0017

