

Pokrętło z przetyczką 1/2"

Wykonanie: DIN 3122 – ISO 3315, z kulkowym ustalaczem.

6100 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

6101 Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.

6955 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej.

nr zam.	Długość mm	6100 	6101 	6955 
0010	292	–	14,75	–
0030	298	–	–	20,60
0020	300	9,70	–	–
		(W532)	(W522)	(W529)

12,5 mm
1/2"



6100 



6101 



6955 

Przegub Kardana 1/2"

Wykonanie: DIN 3123 C 12,5 – ISO 3316, z kulkowym ustalaczem.

6103 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

6104 Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.

6955 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej.

nr zam.	Długość mm	6103 	6104 	6955 
0015	70,0	–	–	28,35
0010	73,0	11,45	–	–
0020	73,5	–	24,30	–
		(W532)	(W522)	(W529)


12,5 mm
1/2"



6103 



6104 



6955 

Redukcja 1/2"

Wykonanie: DIN 3123 A 12,5 x 10 – ISO 3316, z kulkowym ustalaczem.

6106 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

6107 Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.

6955 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

nr zam.	Wykonanie	6106 	6107 	6955 
0005	Wewnętrzny czworokąt 1/2" na zewnętrzny czworokąt 3/8"	–	–	13,05
0010	Wewnętrzny czworokąt 1/2" na zewnętrzny czworokąt 3/8"	4,46	–	–
0020	Wewnętrzny czworokąt 1/2" na zewnętrzny czworokąt 3/8"	–	8,45	–
		(W532)	(W522)	(W529)

12,5 mm
1/2"



6106 



6107 



6955 