

Nasadki kluczy nasadowych/nasadki wkrętakowe

Dwunastokątna nasadka klucza nasadowego 1/2" w amerykańskich calach

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3124 - ISO 2725-1, z rowkiem kulkowego ustalacza. Z wanadowej stali 31CrV3 GEDORE, polerowane i matowo chromowane, z poprawiającym chwyt, krzyżowym radełkowaniem.

12,5 mm
1/2"

w calach
amerykań-
skich

GEDORE

nr zam.	Rozmiar klucza inch	6116 GEDORE	Długość mm	Ø zewn. mm
0010	5/16	6,90	38,0	13,0
0020	11/32	8,35	38,0	13,9
0030	3/8	6,80	38,0	14,9
0040	13/32	6,85	38,0	15,9
0050	7/16	6,85	38,0	16,7
0060	1/2	6,85	38,0	18,7
0070	9/16	7,15	38,0	20,7
0080	19/32	7,15	39,5	21,7
0090	5/8	7,15	39,5	22,5
0100	11/16	7,60	39,5	24,7
0110	3/4	7,60	40,0	26,7
0120	25/32	7,55	40,0	27,7
0130	13/16	8,55	41,5	28,5
0140	7/8	8,55	41,5	30,6
0150	15/16	9,15	41,5	32,6
0160	1	9,15	41,5	34,6
0170	1.1/16	11,20	41,5	36,7
0180	1.1/8	11,25	43,0	38,6
0190	1.3/16	11,60	43,0	40,6
0200	1.1/4	11,90	44,5	42,6

(W522)




Nasadka wkrętakowa 1/2" do śrub imbusowych, krótka

Wykonanie: DIN 7422, z kulkowym ustalaczem i radełkowaniem.

6123 Stal chromowo-wanadowa, chromowana, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, oksydowane.

12,5 mm
1/2"




6123 format
professional quality

6124 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, polerowanej i chromowanej, wierzchołki ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, manganofosforizowane.




6124 GEDORE

6984 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, z powłoką TiN, która zapewnia większy moment obrotowy, odporność na korozję i minimalizuje efekt Cam-Out.



6984 HAZET
TiN

6125 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, wierzchołki ze stali specjalnej GEDORE, manganofosforizowane. Z kulistą główką.



6125 GEDORE

nr zam.	Rozmiar klucza mm	6123 format	6124 GEDORE	6984 HAZET	6125 GEDORE	Długość mm
0040	4*	4,62	6,85	12,75	–	60
0050	5*	4,62	6,85	12,75	–	60
0060	6	4,59	6,85	12,75	7,85	60
0070	7	4,62	6,85	12,75	–	60
0080	8	4,62	6,85	12,85	8,45	60
0090	9*	–	7,35	12,85	–	60
0100	10	4,62	7,85	12,85	9,25	60
0120	12	4,97	7,85	14,90	–	60
0140	14	5,35	9,55	16,10	–	60
0170	17*	6,15	10,60	18,05	–	60
0190	19*	6,30	11,00	19,10	–	60

(W532)

(W522)

(W529)

(W522)

* Wielkość nienormowana.