

Mieszany zestaw nasadek wkrętakowych 1/4" i 1/2" do śrub imbusowych

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, chromowana, z poprawiającym chwyt radełkowaniem. Wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, oksydowane. Dostawa w solidnej, czerwono-czarnej kasce z tworzywa sztucznego ze schematem rozmieszczenia narzędzi w pokrywie. Narzędzia są umieszczone w 2-kolorowej, piankowej wkładce, gdzie natychmiast zauważa się ich brak.

12,5 mm

1/2"

format
professional quality



nr zam.	Wykonanie	6126 format	Zawartość zestawu
0020	12-częściowy 270 x 160 x 60 mm	54,50	Zawartość 1/4" : 3; 4; 5; 6 mm Zawartość 1/2" : 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm

(W532)

Zestaw nasadek wkrętakowych 1/2" do śrub imbusowych w amerykańskich calach

Wykonanie: DIN 7422. Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, precyzyjnie szlifowana, chromowana, chwyt radełkowany krzyżowo. Końcówki ze specjalnej wanadowej stali CrV4 GEDORE, manganofosforanowane. Dostawa w kasce z blachy stalowej GEDORIT.

12,5 mm

1/2"

w calach
amerykań-
skich

GEDORE



nr zam.	Wykonanie	6127 GEDORE	Zawartość zestawu
0020	8-częściowy 281 x 79 x 35 mm	87,10	3/16" ; 7/32" ; 1/4" ; 9/32" ; 5/16" ; 3/8" ; 9/16" ; 5/8"

(W522)

Nasadka wkrętakowa 1/2" do śrub z łbem z gniazdem TORX®

Wykonanie: Z kulkowym ustalaczem i radełkowaniem.

6129 Stal chromowo-wanadowa, chromowana, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, oksydowane.

12,5 mm

1/2"

6130 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, szlifowanej i chromowanej, wierzchołki ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, oksydowane.



6129 format
professional quality

6991 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, z powłoką TiN, która zapewnia większy moment obrotowy, odporność na korozję i minimalizuje efekt Cam-Out.



6130 GEDORE



6991 HAZET
TiN

nr zam.	Wielkość	6129 format	6130 GEDORE	6991 HAZET	Długość mm			do śrub
					6129	6130	6991	
0020	T 20	6,45	10,30	–	60	55	–	M4 – M5
0025	T 25	6,45	10,30	13,40	60	55	55	M4,5 – M5
0027	T 27	6,45	10,30	13,40	60	55	55	M4,5 – M5 – M6
0030	T 30	6,45	10,30	13,40	60	55	55	M6 – M7
0040	T 40	6,45	11,75	15,40	60	55	55	M7 – M8
0045	T 45	6,45	11,75	15,40	60	55	55	M8 – M10
0050	T 50	6,90	11,75	15,40	60	55	55	M10
0055	T 55	6,90	15,40	19,20	60	55	56	M12
0060	T 60	8,20	15,40	19,20	60	55	56	M14

(W532)

(W522)

(W529)