

Nasadki wkrętakowe

Nasadka wkrętakowa 1/2" do wkrętów z łbem z gniazdem wielowpustowym XZN

Wykonanie: DIN 2324. Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, precyzyjnie szlifowana, chromowana, chwyt radełkowany krzyżowo, wierzchołki ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, manganofosforanowane.

12,5 mm
1/2"

GEDORE

nr zam.	Wielkość	6120 GEDORE	Długość mm
0005	M5	10,70	57
0006	M6	10,80	55
0008	M8	10,70	55
0010	M10	12,50	55
0012	M12	13,80	55
0014	M14	14,35	55

(W522)



Zestaw grotów wkrętakowych 1/2" do śrub z łbem z gniazdem TORX®

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, chromowane i radełkowane, z kulkowym ustalaczem, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, oksydowane. Dostawa w czarnej, blaszanej kasce z dwukolorową wkładką piankową, gdzie natychmiast zauważa się ich brak.

12,5 mm
1/2"

format
professional quality

nr zam.	Wykonanie	6129 format	Zawartość zestawu
0900	9-częściowy 236 x 119 x 45 mm	65,50	T 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

(W532)



Zestaw kombinowanych grotów wkrętaka 1/4" i 1/2" do śrub z łbem z gniazdem TORX®

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej i radełkowanej, z kulkowym ustalaczem. Wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, oksydowane. Dostawa w trwałej, czarno-czerwonej skrzynce ze schematem ułożenia w pokrywie. Narzędzia są pewnie umieszczone w 2-kolorowym, piankowym wkładzie, braki narzędzi widać natychmiast.

12,5 mm
1/2"

format
professional quality

nr zam.	Wykonanie	6129 format	Zawartość zestawu
0950	24-częściowy 355 x 215 x 70 mm	82,30	Zawartość 1/4" : 6 nasadek wkrętakowych do śrub z łbem z gniazdem TORX® (nr zamów. 6053) T 10; 15; 20; 25; 27; 30 6 nasadek wkrętakowych do śrub z łbem TORX® (nr zamów. 6027) E4; 5; 6; 7; 8; 10 Zawartość 1/2" : 4 nasadki wkrętakowe do śrub z łbem z gniazdem TORX® (nr zamów. 6129) T 40; 45; 50; 55 8 nasadek wkrętakowych do śrub z łbem TORX® (nr zamów. 6121) E10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24

(W532)

