

Grzechotka nasadowa

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, bardzo wytrzymała i cichobieżna. **Do pracy prawoskrętnej.**

Zastosowanie: W połączeniu z kluczem dynamometrycznym służy do kontrolowanego dokręcania śrub.

Wskazówka: Pasujące klucze dynamometryczne patrz nr zamów. 6232 i nr zamów. 6234. Grzechotki do pracy lewoskrętnej na zapytanie.

GEDORE



nr zam.	Napęd czworokątny cal	6236 GEDORE	Wysokość mm	Ø mm	Kąt nachylenia Grad
0005	1/4	70,00	21	24	18,0°
0010	3/8	73,20	28	35	20,0°
0015	1/2	94,40	35	46	7,5°
0020	3/4	139,00	53	65	10,0°
0025	1	361,00 (W522)	63	73	10,0°

Klucze dynamometryczne

Wykonanie: Gwarancja wysokiej precyzji urządzenia także przy intensywnym, ciągłym użytkowaniu. Przystawny klucz dynamometryczny z czworokątem napędowym i **zintegrowaną funkcją grzechotki** Do kontrolowanego dokręcania **w prawo i w lewo**. Masywna stalowa konstrukcja z ocynkowaną grzechotką.

Mechaniczny układ zatrzaskowy z rolką ślizgową gwarantuje akustyczny i wyczuwalny sygnał wyzwolenia. Lekkie i wygodne ustawianie skali przez pokręcanie rękojeścią i ryglowanie przy pomocy przycisku wsuwania, bardzo duża dokładność dzięki pierścieniowi mikrometrycznemu.

Dostawa z certyfikatem kontrolnym według DIN EN ISO 6789.

Zastosowanie: Do kontrolowanego dokręcania śrub w odpowiednim zakresie momentów obrotowych, do wszelkich obszarów produkcji przemysłowej.

Certyfikat

format
professional quality

6238
0100–
0120
0120

Z łbem w kształcie grzybka, dostawa w pudełku ze sztucznego tworzywa.



6238 0100–0120

6238
0125 +
0130

Z przetykanym czworokątem, dostawa w kartonie.



6238 0125–0130



nr zam.	Zakres pomiarowy N•m	6238 format	Podziałka N•m	Dokładność wyzwolenia %	Napęd czworokątny cal	Długość mm
0100	5– 25	123,00	0,10	± 3	1/4	285
0105	10– 50	123,00	0,25	± 3	3/8	335
0110	20–100	113,50	0,50	± 3	1/2	395
0115	40–200	114,50	1,00	± 3	1/2	485
0120	60–300	149,00 (N)	1,00	± 3	1/2	607
0125	80–400	187,50 (N)	1,00	± 3	3/4	716
0130	150–750	528,00 (W541)	1,00	± 3	3/4	1240