

Klucze dynamometryczne



Wykonanie: Gwarancja wysokiej precyzji urządzenia także przy intensywnym, ciągłym użytkowaniu. Przystawny klucz dynamometryczny z czworokątnym napędem i **zintegrowaną funkcją dwukierunkowej grzechotki z dźwignią** do kontrolowanego przykręcania **w prawo i w lewo**. Masywna stalowa konstrukcja z ocynkowaną grzechotką. **Mechaniczny układ zatraskowy z rolką ślizgową gwarantuje akustyczny i wyczuwalny sygnał wyzwolenia**. Lekkie i wygodne ustawianie skali przez pokręcanie rękojeścią i ryglowanie przy pomocy przycisku wsuwania, bardzo duża dokładność dzięki pierścieniowi mikrometrycznemu. Dostawa w pudełku ze sztucznego tworzywa z certyfikatem kontrolnym według DIN EN ISO 6789.

Certyfikat

format
professional quality

Zastosowanie: Do kontrolowanego dokręcania śrub w odpowiednim zakresie momentów obrotowych, do wszelkich obszarów produkcji przemysłowej.



nr zam.	Zakres pomiarowy N·m	6240 format	Zakres pomiarowy. lbf·ft	Podział skali N·m	Dokładność wyzwalań %	Napęd czworokątny cal	Długość mm
0110	20–100	152,00	15– 75	0,5	± 3	1/2	404
0115	40–200	158,00	30–150	0,5	± 3	1/2	409
0120	60–300	190,00	45–220	1,0	± 3	1/2	591

(W541)

Klucze dynamometryczne DREMASTER UK

Wykonanie: Bardzo wytrzymała a pomimo tego precyzyjne w działaniu. Przełączana skala (N · m/lbf · ft) pod wzornikiem, z efektem lupy. Jedwabście matowo chromowana konstrukcja ze stalowej rurki z ergonomiczną, wielokomponentową rękojeścią ze sztucznego tworzywa i z korbami jako pomocą w obsłudze i kalibrowaniu. Dzięki zintegrowanej **funkcji dwukierunkowej grzechotki z dźwignią** zagwarantowane jest kontrolowane **dokręcanie w prawo**. Mechaniczny układ zatraskowy z rolką ślizgową gwarantuje **akustyczny i wyczuwalny sygnał wyzwolenia**. Lekka i wygodna regulacja skali przez pokręcanie rękojeści i ryglowanie przyciskiem wsuwania, bardzo duża dokładność dzięki pierścieniowi ze skalą mikrometryczną. Szybkie przestawianie kątowym wkrętkiem lub kluczem imbusowym. Dostawa w stabilnym pudełku z tworzywa sztucznego, z certyfikatem kontrolnym według DIN EN ISO 6789 i instrukcją obsługi w dwóch językach.

Certyfikat

GEDORE

Zastosowanie: Do kontrolowanego dokręcania śrub w odpowiednim zakresie momentów obrotowych, do wszelkich obszarów produkcji przemysłowej.



nr zam.	Zakres pomiarowy N·m	6241 GEDORE	Zakres pomiarowy. lbf·ft	Podział skali N·m	Dokładność wyzwalań %	Napęd czworokątny cal	Długość mm
0051	20–100	269,00	15– 75	0,5	± 3	1/2	438
0061	40–200	280,50	30–150	1,0	± 3	1/2	529
0071	60–300	307,00	45–220	1,0	± 3	1/2	620

(W522)

Klucze dynamometryczne SYSTEM 5000-2 CT

Wykonanie: Odporna i wytrzymała konstrukcja ze stalowej rurki z ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią ze sztucznego tworzywa. Szybkie i bezpieczne ustawienie żądanej wielkości momentu obrotowego przez pokręcanie rękojeścią. Dzięki **zintegrowanej funkcji dwukierunkowej grzechotki z dźwignią** zagwarantowane jest kontrolowane **dokręcanie w prawo**. **Akustyczny i wyczuwalny sygnał wyzwolenia**. Duża dokładność dzięki precyzyjnej podziałce. Dostawa z certyfikatem kontrolnym DIN EN ISO 6789.

Certyfikat

HAZET

Zastosowanie: Do kontrolowanego dokręcania śrub w odpowiednim zakresie momentów obrotowych, do wszelkich obszarów produkcji przemysłowej.

6263 0012–0030 Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego.

6263 0035 + 0040 Dostawa w kartonie.



6263 0012



6263 0040

nr zam.	Zakres pomiarowy N·m	6263 HAZET	Podział skali N·m	Dokładność wyzwalań %	Napęd czworokątny cal	Długość mm
0012	2,5– 25	172,70	0,25	± 4	1/4	232
0022	10 – 60	183,30	0,5	± 4	3/8	320
0025	10 – 60	187,50	0,5	± 4	1/2	320
0030	20 –120	210,80	1,0	± 4	1/2	408
0035	40 –200	224,60	1,0	± 4	1/2	513
0040	60 –320	246,80	2,0	± 4	1/2	632

(W529)