

Ściski do obsługi jednorącz/ściski śrubowe

Ścisk do obsługi jednorącz

Wykonanie: Szyna ślizgowa ze specjalnej stali, ramię stałe i ruchome z poliamidu odpornego na uderzenia i pęknięcia. Ramię stałe można łatwo, szybko i bez narzędzi przebroić ze ściskania na rozpięcie. Z miękkimi nakładkami ochronnymi umieszczonego za szyną uchwytu wykonanego z 2-składnikowego tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do zaciskania o sile do 2 kN. Wygodne rozwiązanie w sytuacjach, gdy tylko jedna ręka jest wolna. Także do pracy nad głową.

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5129 BESSEY	Wysięg mm	Szyna ślizgowa mm
0150	150	19,30	80	19 x 6
0300	300	21,60	80	19 x 6
0450	450	23,80	80	19 x 6
0600	600	26,80	80	19 x 6
0900	900	28,40	80	19 x 6

(W510)



Ścisk sprężynowy

Wykonanie: Z odpornego na uderzenia i pęknięcia poliamidu z miękkimi, antypoślizgowymi podkładkami uchwytu.

Zastosowanie: Do jednoręcznego, delikatnego napinania.

5135 Standard
0025–0075

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5135 BESSEY	Wysięg mm
0025	25	2,14	30
0035	35	2,82	37
0050	50	4,27	50
0075	75	5,75	70

(W510)



5135 0025–0075

5135 Długie wykonanie
0070

Z długimi, szpiczastymi ramionami napinającymi, nadaje się szczególnie do wąskich przestrzeni i obszarów w większych odległościach od krawędzi.

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5135 BESSEY	Wysięg mm
0070	70	4,84	110

(W510)



5135 0070

5135 Wykonanie w wersji regulowanej
0055 + 0100
Bezstopniowe nastawianie odległości mocowania, stała siła mocowania.

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5135 BESSEY	Wysięg mm
0055	55	6,75	37
0100	100	6,95	50

(W510)



5135 0055 + 0100

Ścisk śrubowy ślusarski, stal lita

Wykonanie: Prowadnica, ramię stałe i płytka dociskowa wykonane w całości ze statycznie optymalizowanego, ciągniętego na zimno profilu stalowego; ramię ruchome z odkuwanej i galwanicznie ocynkowanej stali do ulepszenia cieplnego; lekkobieżna śruba dociskowa z walcowanym, umacnianym przez zgniot i oksydowanym gwintem trapezowym; ruchoma specjalna płytka dociskowa, odchylana do 35°. Z uchwytem z przetyczką.

Zastosowanie: Szczególnie do sił mocowania do 12 kN. Tym samym przeznaczone do wszelkich zastosowań w obróbce metali, w budownictwie stalowym oraz w obróbce drewna.

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5103 format	5103 format	Wysięg mm	Szyna ślizgowa mm
0025	250	60,30	–	120	30 x 15
0030	300	61,70	–	140	30 x 15
0050	500	78,50	–	120	30 x 15
0080	800	90,90	–	120	30 x 15
0100	1000	102,50	–	120	30 x 15
0125	1250	119,00	–	120	30 x 15
5000	Zapasowa płytka dociskowa z wrzecionem	–	38,70	–	–
5005	Zapasowa płytka dociskowa, gładka	–	19,40	–	–

(W509)

(W510)

