

wkrętak do kluczy nasadowych

Wkrętak do opasek zaciskowych na węże

Wykonanie: Okrągły, giętki trzon z polipropylenu. Części wtykane są sprężane. Ergonomiczna 3-składnikowa rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątnym kołnierzem uniemożliwiającym toczenie się wkrętaka. Dodatkowo wkrętak posiada grawerunek z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Idealny także do odkręcania głęboko osadzonych śrub.

nr zam.	Rozwartość klucza mm	5809 Wera	Długość ostrza mm	Długość całkowita mm
0060	6	12,30	167	265
0070	7	12,90	167	265
0080	8	13,45	167	265

(W543)



Klucz nasadowy sześciokątny z rękojeścią

Wykonanie: Z okrągłym grotem ze specjalnej stali wysokostopowej i 2-komponentową rękojeścią z zabezpieczeniem przed toczeniem. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z rodzajem napędu i wielkością.

Zastosowanie: Klucz nasadowy do zewnętrznych śrub sześciokątnych.

nr zam.	Rozwartość klucza mm	5800 format	Długość ostrza mm	Długość całkowita mm
0050	5,0	4,75	125	220
0055	5,5	4,75	125	220
0060	6,0	4,75	125	220
0070	7,0	5,35	125	233
0080	8,0	5,40	125	233
0090	9,0	5,60	125	233
0100	10,0	5,70	125	233
0130	13,0	7,05	135	243

(W542)



Zestaw wkrętek nasadowych sześciokątnych

nr zam.	Wykonanie	5800 format	Zawartość zestawu mm
0700	7-częściowy	36,60	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13

(W542)



Klucz nasadowy sześciokątny z rękojeścią, izolowany

Wykonanie: Okrągły trzon, oksydowany i izolowany. Z ergonomiczną 3-komponentową rękojeścią, wzmocnioną Kraftform-Plus, ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątnym zabezpieczeniem przed toczeniem. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z rodzajem napędu i wielkością. Rękojeść i trzon izolowane do 1000 V zgodnie z IEC 60900:2004.



nr zam.	Rozwartość klucza mm	5803 Wera	Długość ostrza mm	Długość całkowita mm
0055	5,5	8,15	125	223
0060	6,0	8,35	125	223
0070	7,0	8,85	125	230
0080	8,0	9,10	125	230
0090	9,0	9,50	125	230
0100	10,0	10,75	125	237
0110	11,0	11,60	125	237
0120	12,0	11,90	125	237
0130	13,0	14,20	125	237

(W543)

