

Klucz nastawny/klucz wielofunkcyjny

Klucz nastawny

Wykonanie: DIN 3117, ISO 6787, kształt A. Odchylenie osi szczęk 15°, z czarną, lewobieżną rolką.

5812 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo, główka szlifowana. Z wypaloną laserem podziałką regulacyjną.



5812 **format**
professional quality

5816 Ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, niklowane i chromowane, główka szlifowana. Z wypaloną laserem podziałką regulacyjną. **Dodatkowa powierzchnia uderu** i chroniony układ mechaniczny umożliwiają lekkie uderzenia. Ergonomiczna rękojeść z wgłębieniem zapewnia bezpieczny chwyt.



5816 **GEDORE**

5818 Ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, fosforyzowany, główka szlifowana.



5818 **GEDORE**

5815 Ze stali chromowo-wanadowej, fosforyzowany, główka polerowana na wysoki połysk. Z wypaloną laserem podziałką regulacyjną.



5815 **HAZET**

nr zam.	Wielkość cal	5812 format	5816 GEDORE	5818 GEDORE	5815 HAZET	Długość mm				Rozmiar klucza maks. mm	
						5812	5816	5818	5815	5812/5816/5818	5815
0015	4	–	–	–	22,60	–	–	–	109	–	13
0020	6	9,05	10,60	–	25,35	150	153	–	158	20	18
0025	8	12,00	14,10	–	28,10	200	207	–	205	25	23
0030	10	15,05	17,70	–	37,35	250	255	–	255	30	28
0036	12	20,20	23,80	–	51,95	300	305	–	308	36	34
0040	15	–	–	46,10	80,50	–	–	380	382	43	43
0045	18	–	–	69,50	136,50	–	–	455	458	53	53
		(W520)	(W522)	(W522)	(W529)						

Szczypce zaciskowe szczękowe

Wykonanie: Korpus szczypiec z obrabianej cieplnie, wysokostopowej stali, niklowany, z ząbkowanymi szczękami chwytymi. **Specjalny kształt szczęki zakleszcza nakrętkę z 3 stron, szczęki nie prześlizgują się po nakrętce i nie niszczą jej krawędzi.** Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej.

**IRWIN.
VISE-GRIP®**

nr zam.	Długość mm	5686 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm
0100	100	15,90	7–14
0175	175	18,65	11–19
0250	250	21,30	16–28
		(W252)	



Szczypce wielofunkcyjne

Wykonanie: Ze stali elektropiecowej chromowo-wanadowej, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka polerowana.** Szybkie i dokładne ustawianie przyciskiem, regulacja jedną ręką. Samozakleszczające się (w obszarze od 17–32 mm) na rurach i nakrętkach. Dzięki podwójnemu prowadzeniu przetykany przewóg ślizgowy zapewnia wysoką stabilność. Ochrona przed zakleszczaniem zapobiega obrażeniom z powodu zgniecenia. Rękojeści pokryte przeciwpoślizgowym tworzywem sztucznym.

KNIPEX®

Zastosowanie: Do prac na zasadzie grzechotki, zastępuje klucz płaski i nastawny do połączeń metrycznych (10–32 mm) i calowych (3/8–1.1/4"). Idealny do pewnego i mocnego chwytania zaokrąglonych, zardzewiałych lub polakierowanych nakrętek i śrub. Dodatkowo idealny do przeciwnakrętek.



nr zam.	Długość mm	5820 KNIPEX	Regulacja precyzyjna	Do nakrętek mm	Do rur cal
0250	250	23,60	15-stopniowa	10–32	3/8–1.1/4
		(W525)			

