

Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Klucz przegubowy do nakrętek z otworami czołowymi

Wykonanie: Ze specjalnej stali, odpuszczony do koloru oksydowania i z elektrycznie przyspawanymi czopami.

Zastosowanie: Do nakrętek z otworami czołowymi.



nr zam.	Rozstaw czopów mm	5826 AMF	Długość mm	Ø czopa mm	Długość czopów mm	Grubość mm
0005	18-40	12,65	150	3	4,0	5
0010	18-40	13,60	150	4	5,0	5
0015	40-80	17,05	220	4	5,0	6
0020	40-80	18,15	220	5	6,0	6
0025	40-80	18,15	220	6	7,0	6

(W506)

nr zam.	Rozstaw czopów mm	5826 AMF	Długość mm	Ø czopa mm	Długość czopów mm	Grubość mm
0030	80-125	27,30	295	6	7,0	8
0035	80-125	29,00	295	7	7,5	8
0040	80-125	29,00	295	8	8,0	8
0045	125-200	57,60	405	8	8,0	10
0050	125-200	61,30	405	10	10,0	10

(W506)

Zestaw kluczy przegubowych do nakrętek z otworami czołowymi do kluczy dynamometrycznych

Wykonanie: Ze specjalnej stali, hartowany i oksydowany, z wymiennymi czopami i gniazdem do kluczy dynamometrycznych.

Zastosowanie: Do nakrętek z otworami czołowymi.

Uwaga: wartość nastawcza klucza dynamometrycznego zależy od średnicy. Odpowiednie dane i wzory do obliczeń znajdują się w instrukcji obsługi klucza dynamometrycznego.

Klucze dynamometryczne podano od 6/96.



nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5834 AMF	Ø czopa mm	Zabierak/uchwyt
0040	18- 40	52,00	3; 4	3/4" czworokąt wewnętrzny
0080	40- 80	70,00	4; 5; 6; 7; 8	3/4" czworokąt wewnętrzny
0125	80-125	79,80	4; 5; 6; 7; 8	1/2" czworokąt wewnętrzny

(W506)



Sześciokątnie klucze trzpieniowe

Wykonanie: DIN 911, ISO 2936 K, ze stali chromowo-wanadowej, hartowanej na wskroś. Zakończenia kluczy fazowane. Od rozwartości klucza 3 mm stemplowane rozmiarem klucza, ISO i nazwą tworzywa.

5840 Powierzchnia niklowana na połysk.

5838 Powierzchnia niklowana na połysk.

5839 Fosforanowane manganowo.

nr zam.	Rozwartość klucza mm	5840 format	5838 wiha	5839 wiha	Długość ramienia mm	
					5840	5838/5839
0007	0,7*	0,39	-	-	33,0 x	7,0 -
0009	0,9*	0,39	-	-	33,0 x	11,0 -
0013	1,3	0,24	-	0,20	41,0 x	13,0 41 x 13
0015	1,5	0,18	0,21	0,20	46,5 x	15,5 46 x 15
0020	2	0,18	0,21	0,20	52,0 x	18,0 51 x 18
0025	2,5	0,18	0,23	0,21	58,5 x	20,5 57 x 20
0030	3	0,22	0,29	0,27	66,0 x	23,0 64 x 23
0035	3,5	-	0,42	-	-	70 x 26
0040	4	0,28	0,37	0,34	74,0 x	29,0 72 x 29
0045	4,5	-	0,52	-	-	80 x 31
0050	5	0,42	0,49	0,46	85,0 x	33,0 83 x 33
0055	5,5	-	0,76	-	-	90 x 35
0060	6	0,56	0,66	0,61	96,0 x	38,0 94 x 38
0070	7	0,77	0,88	0,84	102,0 x	41,0 99 x 41
0080	8	0,95	1,12	1,04	108,0 x	44,0 105 x 44
0090	9	-	1,66	1,37	-	112 x 47
0100	10	1,34	1,74	1,52	122,0 x	50,0 119 x 50
0110	11	-	2,11	1,80	-	126 x 53
0120	12	1,90	3,06	2,83	137,0 x	57,0 134 x 57
0140	14	3,24	3,86	3,50	154,0 x	70,0 151 x 70
0170	17	5,30	6,40	5,90	177,0 x	80,0 173 x 80
0190	19	7,25	8,65	7,70	199,0 x	89,0 195 x 89
0220	22	11,10	13,45	11,80	222,0 x	102,0 217 x 102
0240	24	15,45	-	18,05	248,0 x	114,0 241 x 114
0270	27	21,50	-	22,40	277,0 x	127,0 271 x 127
0320	32	43,50	-	46,40	347,0 x	157,0 339 x 157
0360	36	61,80	-	-	391,0 x	176,0 -

(W528)

(W530)

(W530)

* Fosforanowany manganowo.

