


Wkrętki TORX®

Wykonanie: Okrągły grot z wysokostopowej stali specjalnej. Ergonomiczna rękojeść ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami i zabezpieczeniem przed toceniem. Dodatkowo wkrętki posiadają wytłoczenie z rodzajem napędu i wielkością.

5883 Wierzchołki oksydowane. Z 2-komponentowym uchwytem.



5883 **format**
professional quality

5886 Z wierzchołkiem Black Point dla zwiększenia momentu obrotowego i dokładności pasowania. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus.



5886 + 5898 **Wera**
Gr 4 Torx Plus

5898 Z otworem i wierzchołkiem Black Point dla zwiększenia momentu obrotowego i dokładności pasowania. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus.

5904 Wierzchołek nicromatt dla zwiększenia momentu obrotowego i dokładności pasowania, z funkcją mocowania. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus. Idealne w sytuacji, gdy magnetyczne mocowanie jest niemożliwe.



5904 **Wera**
Gr 4 Torx Plus

nr zam.	Wielkość	5883 format professional quality	5886 Wera	5898 Wera	5904 Wera	Długość ostrza mm	Długość całkowita mm
0005	T 5	2,94	4,55	–	–	60	130
0010	T 6	2,94	4,55	–	–	60	130
0020	T 7	2,99	4,52	7,85	–	60	130
0030	T 8	2,99	4,54	7,85	–	60	141
0035	T 9	3,20	4,52	7,85	–	60	141
0040	T 10	3,18	4,61	7,10	–	80	161
0010	T 10	–	–	–	5,15	80	161
0050	T 15	3,50	4,66	7,20	–	80	178
0015	T 15	–	–	–	5,25	80	178
0060	T 20	3,68	4,79	7,40	–	100	198
0020	T 20	–	–	–	5,35	100	198
0070	T 25	3,75	5,20	8,10	–	100	205
0025	T 25	–	–	–	5,65	100	205
0080	T 27	3,88	5,85	8,85	–	115	220
0090	T 30	4,20	6,15	9,40	–	115	220
0030	T 30	–	–	–	6,55	115	220
0100	T 40	–	6,90	10,45	–	130	242
0105	T 45	–	8,40	–	–	130	242
		(W528)	(W543)	(W543)	(W543)		

Wkrętki TORX® VDE

Wykonanie: Z kulistą główką i izolowanym grotem, z wierzchołkiem Black Point dla zwiększenia momentu obrotowego i dokładności pasowania. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami i zabezpieczeniem przed toceniem. **Grot i rękojeść są izolowane do 1000 V według IEC 60900.** Dodatkowo wkrętki posiadają wytłoczenie z rodzajem napędu i wielkością.



Δ 1000 V



nr zam.	Wielkość	5905 Wera	Długość ostrza mm	Długość całkowita mm
0005	T 5	6,55	80	161
0006	T 6	5,85	80	161
0007	T 7	5,85	80	161
0008	T 8	5,85	80	161
0009	T 9	5,85	80	161
0010	T 10	6,00	80	161
		(W543)		

nr zam.	Wielkość	5905 Wera	Długość ostrza mm	Długość całkowita mm
0015	T 15	6,10	80	178
0020	T 20	6,15	80	178
0025	T 25	6,30	100	205
0027	T 27	6,55	100	205
0030	T 30	6,95	100	205
0040	T 40	7,30	150	262
		(W543)		