

Szczypce płaskie/Szczypce wielofunkcyjne/Szczypce okrągłe

Szczypce płaskie

Wykonanie: DIN ISO 5745. Ze specjalnej stali narzędziowej, wykuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka polerowana**, krótkie, płaskie szczęki, powierzchnie chwytne uzębione.



5169 Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

5168 Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.

nr zam.	Długość mm	5169 	5168
0140	140	10,45	12,85
0160	160	10,90 (W525)	13,00 (W525)



Szczypce płaskie

Wykonanie: DIN ISO 5745. Ze specjalnej stali narzędziowej, wykuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka chromowana**, krótkie, płaskie szczęki, powierzchnie chwytne uzębione. Rękojeści z wielokomponentowymi nakładkami z tworzyw sztucznych.



nr zam.	Długość mm	5170
0140	140	15,75
0160	160	16,50 (W525)



Szczypce płaskie izolowane VDE

Wykonanie: DIN ISO 5745. Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka chromowana**, krótkie, płaskie szczęki, powierzchnie chwytne uzębione. Rękojeści z wielokomponentowymi nakładkami z tworzyw sztucznych, z wgłębieniem i naniesionym natryskowo napisem, **izolowane do 1000 V, według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201**.



nr zam.	Długość mm	5171
0160	160	19,00 (W525)



Szczypce wielofunkcyjne

Wykonanie: DIN ISO 5745. Ze specjalnej stali narzędziowej, ulepszonej indukcyjnie. **Główka chromowana**, szczęki płasko-okrągłe, powierzchnie chwytne ząbkowane. Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych. **Szczypce radiowe, do usuwania izolacji i do zagniatania w jednym narzędziu**.



5197 Szczęki proste, mechanizm zagniatania tulejek kablowych 1,5 + 2,5 mm² i konektorów.

5199 Szczęki wygięte pod kątem 35° ze specjalnym profilem do przytrzymywania i prowadzenia drutów, kołków i śrub.

nr zam.	Długość mm	5197 	5199 	Zakres cięcia Ø drutu twardego mm
0160	160	16,85 (W512)	13,95 (W512)	1,6



Szczypce jubilerskie okrągłe

Wykonanie: Ze stali elektropiecowej z domieszką wanadu, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka polerowana**. Precyzyjne okrągłe szczęki, precyzyjnie szlifowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (60 HRC), rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



Zastosowanie: Do obróbki cienkiego drutu i prac jubilerskich. Dodatkowo do **gięcia i cięcia** np. w elektronice a także do formowania pętli z drutu.

nr zam.	Długość mm	5186
0130	130	21,90 (W525)

