

Szczypce chwytające dla elektroników

Wykonanie: DIN ISO 9655. Ze specjalnej stali narzędziowej, wykuwane, hartowane w oleju i odpuszczane, **główka precyzyjnie polerowana**, z gładkimi szczękami i sprężyną otwierającą. Rękojeści z ciężkimi, przykrytymi, wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.

nr zam.	Wykonanie	5354 format professional quality	Długość mm
0005	szczęki płasko-szerokie	12,50	130
0010	szczęki ostro-okrągłe	12,50	130
0015	szczęki półokrągłe	13,00	130
0020	szczęki płasko-okrągłe, odgięte pod kątem 35°	13,30 (W512)	130



format
professional quality



5354 0005



5354 0010



5354 0015



5354 0020

Szczypce chwytające dla elektroników

Wykonanie: DIN ISO 9655. Wysmukły kształt, specjalna stal narzędziowa wysokogatunkowa, hartowana w oleju. **główka polerowana z polyskiem** Główna z przetykanym, wolnym od luzu, precyzyjnym przegubem i z niezagubialną, podwójną sprężyną o małym tarcu. Powierzchnie chwytne gładkie, szlifowane. Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie: Do chwytania, trzymania i doginania w trudno dostępnych miejscach w instalacjach elektrycznych i mechanice precyzyjnej.

nr zam.	Wykonanie	5356 KNIPEX	Długość mm	Długość szczęk mm
0006	szczęki płasko-szerokie	23,80	115	22,5
0011	szczęki półokrągłe do zaginania pętli z drutu	23,80	115	22,5
0016	szczęki okrągłe, ostro zakończone do zaginania pętli z drutu	23,80	115	22,5
0021	płasko-okrągłe szczęki, wygięte pod kątem 45°	25,70	115	22,5
0030	szczęki półokrągłe, długie	28,20	145	40,0
0040	szczęki półokrągłe, długie, wygięte pod kątem 45°	30,40 (W525)	145	35,0



KNIPEX



5356 0006



5356 0011



5356 0016



5356 0021



5356 0030



5356 0040

Precyzyjne szczypce elektroniczne chwytające

Wykonanie: DIN 9655. Z najwyższej jakości chromowo-wanadowej stali na kulki do łożysk tocznych, wykuwane. **Główka polerowana bezpolyskowo, ze skręcanym przegubem** zapewnia maksymalną precyzję szczypiec oraz pracę bez luzów, z niezagubialną, beztarciovą, podwójną sprężyną do równomiernego otwierania. **Powierzchnie przegubów są precyzyjnie szlifowane** gwarantując tym samym w całym zakresie otwierania małe tarcie ruchowe. Ze szlifowanymi na ostro i dodatkowo indukcyjnie hartowanymi (64 HRC) powierzchniami chwytowymi. Rękojeści ze specjalnie ukształtowanymi, ergonomicznymi, wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych pozwalają na pewny chwyt, pracę bez zmęczenia i z wycuciem.

Zastosowanie: Precyzyjne, szczypce chwytające dla elektroników do najbardziej dokładnych prac montażowych w miejscach trudno dostępnych w instalacjach elektrycznych i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, trzymania i doginania.

nr zam.	Wykonanie	5363 KNIPEX	Długość mm	Długość szczęk mm
0040	szczęki płasko-szerokie	35,40	130	19
0045	szczęki półokrągłe	36,10 (W525)	130	19



KNIPEX



5363 0040



5363 0045