

Nożyce do kabli

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej specjalnej jakości, wykuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka oksydowana**, z samozabezpieczającym, regulowanym skręcanym przegubem i z ochroną przed zakleszczaniem. Hartowane ostrza precyzyjnie szlifowane, łatwe cięcie jedną ręką, gładkie, czyste i bez zgniatania. Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.

Wskazówka: Nie nadają się do drutu stalowego ani do utwardzonych przez ciągnięcie przewodów miedzianych.

5384 0165 Do przecinania jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.

5384 0200 Do przecinania jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych. Z cięciem wstępnym i końcowym (1. i 2. ostrze), można także przecinać kable o średnicy do $\varnothing$ 20 mm.

nr zam.	Zakres cięcia $\varnothing$ mm	5384 KNIPLEX	Parametry przecinania mm ²	Długość mm
0165	15	24,60	50	165
0200	20	39,60	70	200
(W525)				



5384 0165



5384 0200



Nożyce VDE do kabli, odsadzone

Wykonanie: DIN ISO 5743. Ze specjalnej stali narzędziowej, wykuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka chromowana i polerowana i odsadzona - nie zaślania** miejsca cięcia, z umieszczoną wewnątrz sprężyną rozwierającą, blokowanie jedną ręką i ochrona przed zakleszczaniem. Hartowane ostrza precyzyjnie szlifowane, łatwe cięcie jedną ręką, gładkie, czyste i bez zgniatania. Rękojeści z wielokomponentowymi nakładkami z tworzywa sztucznego, **izolowane do 1000 V wg IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

Zastosowanie: Do przecinania jedną ręką jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.

Wskazówka: Nie nadają się do drutu stalowego ani do utwardzonych przez ciągnięcie przewodów miedzianych.

nr zam.	Zakres cięcia $\varnothing$ mm	5385 format	Parametry przecinania mm ²	Długość mm
0180	18	29,80	50	180
0220	25	41,80	70	220
(W512)				



Nożyce do kabli izolowane VDE

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej specjalnej jakości, wykuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka chromowana.** Z ochroną przed zakleszczaniem. Hartowane ostrza precyzyjnie szlifowane, łatwe cięcie jedną ręką, gładkie, czyste i bez zgniatania. Samozabezpieczający i nastawny przegub skręcany. **Izolowane do 1000 V, według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

Zastosowanie: Do przecinania jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.

5381 Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych z wgłębieniem i naniesionym natryskowo napisem.

5382 Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych z wgłębieniem i naniesionym natryskowo napisem. Z cięciem wstępnym i końcowym (1. i 2. ostrze), można także przecinać kable o średnicy $\varnothing$ do 20 mm.

5387 Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym. Z cięciem wstępnym i końcowym (1. i 2. ostrze), można także przecinać kable o średnicy $\varnothing$ do 20 mm.

nr zam.	Zakres cięcia $\varnothing$ mm	5381 KNIPLEX	5382 KNIPLEX	5387 KNIPLEX	Parametry przecinania mm ²	Długość mm
0165	15	35,50	—	—	50	165
0200	20	—	45,10	49,00	70	200
		(W525)	(W525)	(W525)		



5381



5382



5387

Nożyce do kabli izolowane VDE

Wykonanie: Z **nierdzewnej** stali chirurgicznej, hartowanej na powietrzu. Główka polerowana. Hartowane ostrza z precyzyjnym szlifem, łatwiejsza obsługa jedną ręką, powierzchnia przecinania gładka i czysta bez zgniatania. Samozabezpieczający i nastawny przegub skręcany z blokadą. Rękojeści natryskiwane tworzywem sztucznym odpornym na uderzenia, **izolowane do 1000 V, według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

Zastosowanie: Do przecinania jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.

Wskazówka: Nie nadają się do drutu stalowego ani do utwardzonych przez ciągnięcie przewodów miedzianych.

nr zam.	Zakres cięcia $\varnothing$ mm	5389 KNIPLEX	Parametry przecinania mm ²	Długość mm
0230	16	40,90	50	230
(W525)				

