

## Precyzyjny mikropryrząd do ściągania izolacji

**Wykonanie:** Korpus z poliamidu z regulowanym ogranicznikiem długości, mechanizmem do przecinania drutów, wymiennym ostrzem dźwigniowym i nastawnym zakresem ściągania izolacji.

**Zastosowanie:** Do ściągania izolacji z typowych kabli przewodzących i spletek.

»JOKARI®  
original

| nr zam. | Średnica zakresu pracy Ø<br>mm | 5422<br>»JOKARI®<br>original |
|---------|--------------------------------|------------------------------|
| 0005    | 0,12–0,40                      | 16,15                        |
| 0010    | 0,25–0,80                      | 16,15                        |
| 0015    | 0,30–1,00                      | 16,15                        |
| (W523)  |                                |                              |



## Przyrząd do ściągania izolacji z kabli koncentrycznych

**Wykonanie:** Korpus narzędzia z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, z trzema wbudowanymi nożami. Głębokość przecinania może być regulowana indywidualnie dla każdego noża za pomocą klucza sześciokątnego, stały rozstaw ostrzy pozostaje zachowany.

**Zastosowanie:** Do jednoczesnego ściągania izolacji zewnętrznej, osłony i dielektryka w przypadku kabli koncentrycznych (RG 58; RG 59 i RG 62).

KNIPEX®

| nr zam. | Zakres roboczy      | 5424<br>KNIPEX® |
|---------|---------------------|-----------------|
| 0005    | RG 58; RG 59; RG 62 | 15,50           |
| (W525)  |                     |                 |



## Nożyczki telefoniczne z do kabli

**Wykonanie:** Hartowane ostrza ze stali nierdzewnej (56 HRC), z dwoma okrągłymi oczkami chwytowymi. Oczka chwytowe z ergonomicznymi miękkimi wyściółkami.

**Zastosowanie:** Do przecinania przewodów z cienkimi drutami do 16 mm².

INOX

| nr zam. | Długość<br>mm | 7131 | Długość części skrawającej<br>mm |
|---------|---------------|------|----------------------------------|
| 0140    | 140           | 9,90 | 45                               |
| (W568)  |               |      |                                  |



## Nóż do płyt kartonowo-gipsowych

**Wykonanie:** 1-częściowy, łukowate ostrze ze stali węglowej, szlifowane i polerowane, z nitowanym uchwytem z drewna bukowego ze zrównoważonej gospodarki leśnej i pierścieniem.

FSC®

| nr zam. | Długość ostrza<br>mm | 7319 | Długość z ostrzem<br>schowanym/wysuniętym<br>mm |
|---------|----------------------|------|-------------------------------------------------|
| 0180    | 77                   | 6,45 | 108/185                                         |
| (W706)  |                      |      |                                                 |



## Noże do kabli, uchwyt drewniany

**Wykonanie:** Ostrze ze stali węglowej, drewnniana rękojeść z drewna bukowego ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

FSC®

format  
professional quality

**5429 0185** 1-częściowy (nóż ołowiany), ze stałymi ostrzami.

**5429 0195** 1-częściowy (nóż elektryka), ze składanym ostrzem z karbem do ściągania izolacji z kabli NYM.

**5429 0200** 1-częściowy (nóż elektryka), ze składanym ostrzem z karbem do ściągania izolacji z kabli NYM. Blokada ostrza w stanie rozłożonym.

**5432** 2-częściowy (nóż przemysłowy), ze składanym ostrzem rozwiertakiem.



5429 0185



5429 0195 + 0200



5432 0160

| nr zam. | Długość<br>mm | 5429<br>format<br>professional quality | 5432<br>format<br>professional quality |
|---------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0160    | 163           | –                                      | 7,05                                   |
| 0185    | 192           | 3,53                                   | –                                      |
| 0200    | 200           | 6,15                                   | –                                      |
| 0195    | 202           | 3,67                                   | –                                      |
|         |               | (W512)                                 | (W512)                                 |