

Bezpieczny nóż do kabli

Wykonanie: Kompaktowy korpus z syntetycznych włókien szklanych o wysokiej wytrzymałości. Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia pozwala uniknąć uszkodzenia wewnętrznych przewodów. Automatyczne przestawienie z cięcia obwodowego na wzdłużne.

Zastosowanie: Do precyzyjnego, szybkiego i pewnego usuwania izolacji z wszystkich typowych kabli okrągłych.

5443 Z chowanym ostrzem haczykowatym, blokowany w obu pozycjach, dzięki temu zmniejszone ryzyko obrażeń.

5446 Do ściągania izolacji ze wszystkich elastycznych i masywnych przewodów o przekroju poprzecznym 0,5–6 mm².

nr zam.	Średnica zakresu pracy Ø mm	5443 format professional quality	5446 format professional quality
0005	4–28	7,50 (W512)	8,50 (W512)

format
professional quality



5443




5446

Uniwersalne noże do kabli

Wykonanie: Z wewnętrznym obrotowym obcinakiem i zakrzywionym ostrzem. Ze stalowym łukiem o ostrych krawędziach do rozrywania naciętej izolacji. Głębokości przecinania ustawiana za pomocą śruby radełkowanej na końcu rękojeści do izolacji o grubości 4,5 mm. Rękojeść powlekana sztucznym tworzywem.

Dostawa z 1 zapasowym nożem w rękojeści.

Zastosowanie: Do szybkiego ściągania izolacji w dowolnym miejscu z okrągłych kabli o różnych przekrojach.



Weidmüller ⌘

nr zam.	Średnica zakresu pracy Ø mm	5444 Weidmüller ⌘
0005	6–25	36,40
0010	Zapassowe noże	6,90 (W523)



Narzędzie do usuwania płaszcza z kabli

Wykonanie: Z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym. Specjalny kształt noża pozwala na usuwanie specjalnych izolacji żył i ich konstrukcji. Wymienny moduł ściągający izolację. Zintegrowane ostrze do łamania naciętej izolacji. Regulowana głębokość cięcia od 0,8–2,5 mm.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z okrągłych kabli PCW w każdym dowolnym miejscu, szczególnie do prac w kanałach kablowych. Do cięcia wzdłużnego i obwodowego.



Weidmüller ⌘

nr zam.	Średnica zakresu pracy Ø mm	5444 Weidmüller ⌘
0020	6–17,3	72,90 (W523)



Narzędzie do usuwania płaszcza z kabli

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Głębokości przecinania ustawiana za pomocą śruby radełkowanej na końcu rękojeści do izolacji o grubości 5,0 mm. Wymienny nóż z dwustronnym ostrzem.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z kabli okrągłych. Usuwa wszystkie powłoki izolacyjne. Nadaje się do przecinania wzdłużnego i obwodowego.



Cięcie wzdłużne



Cięcie obwodowe

KNIPEX

nr zam.	Średnica zakresu pracy Ø mm	5445 KNIPEX
0005	od 25	166,50 (W525)



Wielofunkcyjne narzędzia do ściągania izolacji

Wykonanie: Korpus z odpornego na pęknięcie poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, ostrze tnące z hartowanej stali specjalnej.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz do bezstopniowego usuwania izolacji jednym narzędziem bez regulacji.

nr zam.	Zakres roboczy	5447 format professional quality
0005	Zewnętrzna izolacja Ø 4–13 mm Lice/przewody 0,5–16 mm ² Kable współosiowe Ø 4–8 mm	10,80 (W512)

format
professional quality

