

Szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: DIN ISO 5746. Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka chromowana**, z odgiętym ostrzem do usuwania izolacji kabli, otworami do ściągania izolacji i ostrzem bocznym. Powierzchnie ostrzy dodatkowo hartowane indukcyjnie (61 HRC). Rękojeści z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego, z wgłębieniem i naniesionym natryskowo napisem, **izolowane do 1000 V, według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

Zastosowanie: Do ściągania izolacji i usuwania zewnętrznej powłoki z kabli okrągłych i kabli w pomieszczeniach wilgotnych (np. kabli NYM), szczególnie do głęboko ułożonych kabli wąskiemu kształtowi główki.

nr zam.	Długość mm	5376 KNIPLEX	Parametry przecinania $\varnothing$ drutu średniotwardego/twardego mm	Średnica przewodu
0165	165	36,60 (W525)	3,2/2,2	8-13 mm $\varnothing$ /1,5 + 2,5 mm ²



Szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane w oleju i odpuszczane. Łatwe przestawianie na żadaną średnicę $\varnothing$ drutu lub licy (maks. $\varnothing$ 5 mm wzgl. 10 mm²) przy pomocy śruby radełkowanej i przeciwnakrętki. Rozwierane sprężyną. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z jedno-, wielo i drobnożyłowych przewodów z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy.

nr zam.	Długość mm	5449 format	5454 KNIPLEX
0160	160	11,65 (W512)	14,30 (W525)



5449 format
professional quality



5454 KNIPLEX

Szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane w oleju i odpuszczane. Łatwe przestawianie na żadaną średnicę $\varnothing$ drutu lub licy (maks. $\varnothing$ 5 mm wzgl. 10 mm²) przy pomocy śruby radełkowanej i przeciwnakrętki. Rozwierane sprężyną. Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z jedno-, wielo i drobnożyłowych przewodów z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy.

nr zam.	Długość mm	5452 format	5455 KNIPLEX
0160	160	13,15 (W512)	17,25 (W525)



5452 format
professional quality



5455 KNIPLEX

Szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane w oleju i odpuszczane. Łatwe przestawianie na żadaną średnicę $\varnothing$ drutu lub licy (maks. $\varnothing$ 5 mm wzgl. 10 mm²) przy pomocy śruby radełkowanej i przeciwnakrętki. Rozwierane sprężyną. Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z jedno-, wielo i drobnożyłowych przewodów z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy.

nr zam.	Długość mm	5450 format	5456 KNIPLEX
0160	160	15,30 (W512)	19,95 (W525)



5450 format
professional quality



5456 KNIPLEX

Szczypce do ściągania izolacji VDE

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane w oleju i odpuszczane, **główka chromowana**. Łatwe przestawianie na żadaną średnicę $\varnothing$ drutu lub licy (maks. $\varnothing$ 5 mm wzgl. 10 mm²) przy pomocy śruby radełkowanej i przeciwnakrętki. Rozwierane sprężyną. Rękojeści z wielokomponentowymi nakładkami z tworzywa sztucznego, **izolowane do 1000 V, według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z jedno-, wielo i drobnożyłowych przewodów z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy.

nr zam.	Długość mm	5453 format	5459 KNIPLEX
0160	160	17,50 (W512)	22,80 (W525)



△ 1000 V



5453 format
professional quality



5459 KNIPLEX