

Szczypce do ściągania izolacji

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, nóż z hartowanej stali specjalnej. Dopasowywanie do przekroju przewodu jest zbędne.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji ze wszystkich typowych, elastycznych i masywnych przewodów.

5474 0005 Z ogranicznikiem długości, regulowanym od 5–12 mm i hartowanym obcinakiem do drutu do $\varnothing$ 2 mm.

5474 0010 Z hartowanym obcinakiem do drutu do $\varnothing$ 3 mm.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5474 format professional quality
0005	0,2– 6,0	14,60
0010	0,5–16,0	49,40 (W512)



Automatyczne szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym, wymienne noże automatycznie dopasowują się do $\varnothing$ kabla. Z ogranicznikiem długości 5–15 mm i bocznymi szczypcami tnącymi do 2,5 mm².

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z przewodów jedno-, wielo- i drobnopłytkowych z izolacją z PCW.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5471 JOKARI original	Długość mm
0005	0,2–6,0	14,70 (W523)	165



Automatyczne szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym, noże automatycznie dopasowują się do $\varnothing$ kabla. Z obcinakiem do drutu do przewodów aluminiowych i miedzianych o max. przekroju 2,5 mm². Zderzak długości i łatwo wymienialne noże. Ergonomiczne rękojeści z elementami z miękkiego tworzywa.

Zastosowanie: Do stosowania w miejscach ciasnych. Do ściągania izolacji z jedno-, wielo- lub drobnopłytkowych przewodów i ze standardową izolacją.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5470 KNIPEX	Długość mm
0005	0,2–6,0	29,20	180
0010	Zapassowe noże	8,55 (W525)	–



Automatyczne szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Z odpornego na uderzenia, wzmocnianego włóknem szklanym tworzywa sztucznego, lamelowe noże dopasowują się automatycznie do średnicy kabla $\varnothing$. Z ogranicznikiem długości. Kasety nożowe są wymienne. Ze zintegrowanymi nożycami do kabli do 2,5 mm².

Zastosowanie: Do ściągania izolacji i przecinania drobnopłytkowych oraz masywnych przewodów w izolacji PCW i przewodów wielokrotnych (AWG 28... 10).

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5478 format professional quality	Długość mm
0005	0,08–6	47,50 (W512)	190



Automatyczne szczypce do ściągania izolacji MultiStrip 10

Wykonanie: Ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego, z bardzo lekkobieżnym układem mechanicznym. Noże dopasowują się automatycznie do $\varnothing$ kabla, co chroni go przed uszkodzeniem. Dzięki opatentowanemu układowi mechanicznemu ręczna regulacja jest zbędna. Z obcinakiem do drutu dla przewodów miedzianych i aluminiowych do 6 mm² (jednożyłowych) lub do 10 mm² (wielopłytkowych). Z ogranicznikiem długości i łatwo wymiennymi nożami. Rękojeści z ergonomicznymi strefami miękkimi.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji i przecinania drobnopłytkowych i masywnych przewodów w izolacji PCW i przewodów wielokrotnych.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5490 KNIPEX	Długość mm
0005	0,03–10	74,30	195
0010	Zapassowe noże	14,20 (W525)	–

