

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych, profil trapezowy

Wykonanie: Hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka polerowana.**

Zastosowanie: Do niezawodnego zagniatania (**profil trapezowy**) tulejek kablowych DIN 46228 (część 1 + 4), z kołnierzem ze sztucznego tworzywa.

5499 Ze specjalnej stali narzędziowej, wykuwane.
Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

5500 Ze stali elektropiecowej z domieszką wanadu.
Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

5505 Ze stali elektropiecowej z domieszką wanadu.
Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5499 format	5500 KNIPEX	5505 KNIPEX	Długość mm
0005	0,25–2,5	16,05 (W512)	19,60 (W525)	21,20 (W525)	145



5499 format professional quality



5500 KNIPEX



5505 KNIPEX

Szczypce VDE do zagniatania tulejek kablowych, profil trapezowy

Wykonanie: Ze stali wanadowej elektropiecowej, odkuwane i hartowane w oleju. **Główka polerowana.** Rękojeści z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego z wgłębieniem i naniesionym natryskowo napisem, izolowane do 1000 V według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Do bezproblemowego zagniatania (**trapezowy profil zgniotu**) norma DIN 46228 (część 1 + 4) kołnier z tworzywa sztucznego.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5502 KNIPEX	Długość mm
0006	0,25–2,5	23,50 (W525)	145



Szczypce do zagniatania tulejek kablowych, profil półokrągły

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka polerowana.** Z 9 wyjątkowo głębokimi gniazdami i stożkowymi powierzchniami bocznymi.

Zastosowanie: Do niezawodnego zagniatania (**półokrągłego**) tulejek kablowych DIN 46228 (część 1 + 4), z kołnierzem ze sztucznego tworzywa.

5501 Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

5503 Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

5507 Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5501 format	5503 KNIPEX	5507 KNIPEX	Długość mm
0006	0,25–16	17,65 (W512)	25,70 (W525)	28,20 (W525)	180



5501 format professional quality



5503 KNIPEX



5507 KNIPEX

Szczypce VDE do zagniatania tulejek kablowych, profil półokrągły

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka polerowana.** Z 9 wyjątkowo głębokimi gniazdami i stożkowymi powierzchniami bocznymi. Rękojeści z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego z wgłębieniem i naniesionym natryskowo napisem, izolowane do 1000 V według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Do niezawodnego zagniatania (**półokrągłego**) tulejek kablowych DIN 46228 (część 1 + 4), z kołnierzem ze sztucznego tworzywa.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5513 KNIPEX	Długość mm
0005	0,25–16	30,00 (W525)	180

