

Ściski śrubowe

Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego z 2-komponentową rękojeścią

Wykonanie: Szyna z pustym profilem ze statycznie optymalizowanej, ciągniętej na zimno stali jakościowej, galwanicznie ocynkowana, ramię stałe i ślizgowe z wysokiej jakości powlekanego proszku odlewu, wrzeczono z gwintem trapezowym, oksydowane, z 2-komponentowym uchwytem z tworzywa sztucznego, **kształt czworokąta pozwala na lepsze przenoszenie sił** płytka dociskowa absolutnie płaska, zamocowana ruchowo. Rozpiętość szczęk do 400 mm, ochronne osłonki z tworzywa na płytce dociskowej i górnej szczęce zapewniające delikatne ściskanie obrabianych przedmiotów.

Zastosowanie: Uniwersalne narzędzie zaciskowe do przytrzymywania obrabianych detali lub do łączenia ich z innymi elementami.

format
professional quality



nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5086 format	Wysięg mm	Szyna ślizgowa mm
0016	160	12,50	80	25 x 6
0020	200	16,25	100	27 x 7
0025	250	18,85	120	29 x 9
0030	300	24,30	140	32 x 10
0040	400	28,00	175	32 x 10
0050	500	28,40	120	35 x 11
0060	600	29,70	120	35 x 11

(W509)

Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego z rękojeścią drewnianą

Wykonanie: Szyna profilowa pusta ze statycznie zoptymalizowanej, ciągniętej na zimno stali jakościowej, galwanicznie ocynkowana; ramię stałe i ruchome z wysokiej jakości powlekanego proszku odlewu, wrzeczono z gwintem trapezowym, oksydowane, z **drewnianą rękojeścią** z osadzoną ruchowo, całkowicie płaską płytką dociskową. Rozpiętość szczęk do 400 mm, ochronne osłonki z tworzywa na płytce dociskowej i górnej szczęce zapewniające delikatne ściskanie obrabianych przedmiotów.

Zastosowanie: Uniwersalne narzędzie zaciskowe do przytrzymywania obrabianych detali lub do łączenia ich z innymi elementami.

5091 Szyna profilowa ryflowana. Siła mocowania do **5,5 kN**.

5092 Szyna profilowa **zabezpieczeniem przed ześlizgiwaniem** dzięki nagwintowanemu trzpieniowi w ramieniu przesuwным. Siła zacisku do **7 kN**. Obrotowe talerze dociskowe dla wysięgu od 80 mm wymieniane bez narzędzi.

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5091 format	5092 BESSEY	Wysięg mm	Szyna ślizgowa mm
0010	100	6,35	9,65	50	15 x 5
0012	120	8,25	12,20	60	20 x 5
0016	160	9,90	14,00	80	25 x 6
0020	200	13,05	19,55	100	27 x 7
0025	250	15,85	23,90	120	29 x 9
0030	300	19,70	29,70	140	32 x 10
0040	400	24,10	36,30	175	32 x 10
0050	500	24,60	37,00	120	35 x 11
0060	600	26,10	39,10	120	35 x 11
0080	800	29,40	44,10	120	35 x 11
0100	1000	33,00	49,40	120	35 x 11
0125	1250	35,70	54,50	120	35 x 11
0150	1500	39,20	59,70	120	35 x 11
0200	2000	47,90	72,80	120	35 x 11
0250	2500	58,30	97,80	120	35 x 11

(W509)

(W510)



Zabezpieczenie przeciwoślizgowe 5092

Zaciski szybkomocujące

Wykonanie: Szyna profilowa pusta ze statycznie zoptymalizowanej, ciągniętej na zimno stali wysokiej jakości, 6-krotnie żłobionej i cynkowanej. Ramię stałe i ramię stałe i ruchome wykonane jako wysokogatunkowy odlew, lakierowane proszku; wrzeczono z gwintem trapezowym, oksydowane, z drewnianą rękojeścią, z osadzoną ruchowo, całkowicie płaską płytką dociskową.

Zastosowanie: Szczególnie do sił mocowania do **7 kN**. Uniwersalne narzędzie do trzymania obrabianych lub łączonych przedmiotów dużym wysięgu.

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5096 BESSEY	Wysięg mm	Szyna ślizgowa mm
0039	400	32,60	200	36 x 11
0040	400	44,40	250	40 x 11
0060	600	46,30	250	40 x 11
0080	800	59,80	300	45 x 12
0081	800	122,50	400	45 x 12
0100	1000	61,60	300	45 x 12

(W510)

