

Szczypce zgniatająco-zaciskowe

Wykonanie: Z bardzo wytrzymałej stali specjalnej, **główka oksydowana**. Z dźwignią szybkiego wyzwalania i przełożeniem z dźwignią kolanową z dużym dociskiem przy małym nakładzie sił. Siłę docisku można regulować. **Z trzema strefami zagniatania.**

Zastosowanie: Do zagniatania izolowanych konektorów i złączy wtykowych.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5529 	Obróbka	Długość mm
0005	0,5–6	73,00 (W525)	z boku	215



Szczypce do zagniatania

Wykonanie: Korpus szczypiec ze stali, blokada zapewnia najlepsze efekty zaciskania. Możliwość zwolnienia blokady w przypadku ewentualnych pomyłek. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym. **Z trzema strefami zagniatania.**

Zastosowanie: Do ciskania złązek izolowanych PCW oraz poliamidem (końcówki kablowe, zaciski stykowe, łączniki równoległe i seryjne oraz złączki wtykowe).

5531 0005 Do izolowanych konektorów.

5531 0010 Do nieizolowanych końcówek kablowych.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5531 	Obróbka	Długość mm
0010	0,5–6	74,30	z boku	205
0005	0,5–6	79,10 (W512)	z boku	235



5531 0005



5531 0010

Dźwigniowe szczypce zagniatające CTI 6 G

Wykonanie: Część zaciskająca ze stali, ogranicznikiem pozwalającym na dokładne pozycjonowanie końcówki. Funkcja zwolnienia blokady w przypadku nieprawidłowej operacji. Możliwość zwolnienia blokady w przypadku ewentualnych pomyłek. Zgodne z normą DIN EN 60352 T.1 (kompresja bez gazu). Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym. **Z trzema strefami zagniatania.**

Zastosowanie: Do ciskania złązek izolowanych PCW oraz poliamidem (końcówki kablowe, zaciski stykowe, łączniki równoległe i seryjne oraz złączki wtykowe).

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5539 	Obróbka	Długość mm
0005	0,5–6	166,50 (W523)	z boku	250



Szczypce do zaciskania tulejek PreciForce®

Wykonanie: Z elektropieczonej stali chromowo-wanadowej specjalnej jakości, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka oksydowana**. Dla optymalnych efektów zagniatania przez precyzyjne profile i blokadę z możliwością odryglowania, siła zagniatania ustawiona jest precyzyjnie fabrycznie. Rękojeści z przełożeniem dźwigniowym z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5510 	Zastosowanie	Obróbka	Strefy zagniatania	Długość mm
0005	1,5– 4	92,60	nieizolowane łączniki stykowe	z boku	3	220
0010	0,5–10	92,60	nieizolowane konektory i złącza stykowe	z boku	4	220
0015	0,1– 2,5	106,50	nieizolowane, otwarte złącza wtykowe	z boku	4	220
0020	0,5– 6	106,50	nieizolowane, otwarte złącza wtykowe	z boku	3	220
0025	0,5– 6	87,00	izolowane konektory i złącza stykowe	z boku	3	220
0030	0,5– 6	87,00 (W525)	izolowane łączniki z węzłem kurczliwym	z boku	3	220

