

Tester napięcia/zaworów/światel samochodowych

Tester napięcia, indukcyjny

Wykonanie: Do prądu przemiennego. Z odpornego na pęknięcie tworzywa ABS z podświetlaną na czerwono iglicą kontrolną i izolowanym klipsem ze sztucznego tworzywa. Dostawa wraz z 2 bateriami Micro AAA/LR03.

Zastosowanie: Do lokalizowania pęknięć kabli, uszkodzonych bezpieczników we wtyczkach i uchwytach, sprawdzania przełączników, gniazd, transformatorów, wyłączników ochronnych, a także do wykrywania przewodów fazowych i kabli pod napięciem w puszkach rozgałęźnych.

- 5576 0010** 110–1000 V
Dodatkowo z akustycznym nadajnikiem sygnału. Nadaje się również do wykrywania uszkodzonych przełączników In-Line.
- 5576 0020** 12–1000 V
Z latarką kieszonkową LED w końcówce styku. Dodatkowo z wyczuwalnym nadajnikiem sygnału (wibracja).

nr zam.	Zakres napięcia V	5576 format	Długość całkowita mm
0010	110–1000	15,10	142
0020	12–1000	21,60	160

(W513)

CAT III
1000 V



5576 0010



5576 0020

Tester napięcia, indukcyjny

Wykonanie: Do prądu przemiennego. Z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego z podświetlaną na czerwono iglicą kontrolną i izolowanym klipsem ze sztucznego tworzywa. Dostawa z 2 bateriami micro AAA/LR03.

Zastosowanie: Do lokalizowania pęknięć kabli, uszkodzonych bezpieczników we wtyczkach i uchwytach a także do błędnie połączonych w szereg łączników i żarówek.

- 5569 0010** Volt Stick®
Z okrągłą końcówką kontrolną.
- 5569 0020** Volt Stick® Bright
Z płaską końcówką kontrolną i zintegrowaną w niej jasno świecącą latarką. Z dwoma zakresami napięciowymi i dodatkowo z akustycznym nadajnikiem sygnału.

nr zam.	Model	5569 SAGAB	Zakres napięcia V	Długość całkowita mm
0010	Volt Stick®	20,80	230–1000	156
0020	Volt Stick® Bright	31,20	20–1000/100–1000	153

(W514)

CAT III
1000 V



5569 0010

CAT IV
600 V



5569 0020

Próbnik pola magnetycznego, indukcyjny

Wykonanie: Z tworzywa sztucznego z obwodowo oświetlaną w kolorze czerwonym końcówką pomiarową i izolowanym klipsem ze sztucznego tworzywa. Dostawa wraz z 2 bateriami Micro AAA/LR03.

Zastosowanie: Do sprawdzania zaworów magnetycznych w układach pneumatycznych i hydraulicznych oraz do konserwacji palników olejowych. Ponadto do kontroli sterowanych elektrycznie zaworów magnetycznych w pojazdach i maszynach każdego rodzaju.

nr zam.	Model	5569 SAGAB	Czułość mT	Długość całkowita mm
0030	Magnet Stick	24,30	0,3	152

(W514)

CAT IV
600 V



Badanie napięcia i pola wirującego, bezdotykowe

Wykonanie: Do prądu przemiennego. Z odpornego na pęknięcie tworzywa ABS z podświetlaną obwodowo iglicą kontrolną, w zależności od badania i wyniku kolor zielony lub czerwony oraz z akustycznym nadajnikiem sygnału i izolowanym klipsem ze sztucznego tworzywa. Z automatycznym wyłączeniem po 5 minutach. Dostawa wraz z 2 bateriami Micro AAA/LR03.

Zastosowanie: Do lokalizowania pęknięć kabli, kontroli równości faz i fazy (przewód zewnętrzny) oraz badanie pola wirującego w sieciach prądu trójfazowego.

nr zam.	Zakres napięcia V	5568 BENNING	Długość całkowita mm
0150	200–1000	42,40	153

(W514)

IP 53
CAT IV
600 V



Próbnik do świateł samochodowych

Wykonanie: Do 6–24 Volt, dwubiegunowy. Z mosiądzu, stalowa końcówka, mocny kabel i klips.

nr zam.	Długość całkowita mm	5565
0005	120	3,82

(W514)

