

# Próbnik napięcia

## Próbnik napięcia Car Check

**Wykonanie:** Do 5–48 Volt, dwubiegunowy, prąd stały i przemienny. Z tworzywa sztucznego, końcówka pomiarowa z mechanicznym przesuwem oraz przewodem kontrolnym i izolowanym gumą zaciskiem bieguna.

**Zastosowanie:** Ze względu na małe zużycie prądu szczególnie przydatne do wyszukiwania błędów elektrycznych elementów, ponieważ standardowe lampki kontrolne powodują często uszkodzenia.

| nr zam.     | zużycie prądu<br>mA | <b>5570</b><br>Weidmüller | Długość kabla<br>cm |
|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>0005</b> | 1,5                 | <b>14,25</b><br>(W515)    | 130                 |

**Weidmüller**



## Próbnik napięcia

**Wykonanie:** Sprawdzony i dopuszczony według EN 61010 i EN 61243-3:2010, dwubiegunowy. Korpus z wytrzymałego na uderzenia i pękanie tworzywa sztucznego, z gumowaną powierzchnią chwytą, dwoma uchwytyami kontrolnymi i elastycznym kablem łączącym. Dostawa: wraz z bateriami.

**Zastosowanie:** Do profesjonalnego badania napięć stałych i przemiennych, ciągłości obwodu, fazy i biegunowości oraz rozpoznawania pola wirującego i jednobiegunowe wykrywanie faz.

| nr zam.                     | <b>1000</b>                  |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Wyświetlacz</b>          | <b>LED/LCD</b>               |
| <b>5579</b> format          | <b>61,70</b>                 |
| Napięcie stałe              | 12–690 V                     |
| Napięcie przemiennie        | 12–690 V                     |
| Badanie ciągłości obwodu    | optycznie/akustycznie        |
| Częstotliwość               | 40–400 Hz                    |
| Kontrola wirowania pola     | LED                          |
| Kontrola faz                | LED                          |
| Kontrola biegunowości       | LED                          |
| Oświetlenie miejsca pomiaru | tak                          |
| Kategoria pomiarowa         | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Stopień ochrony             | IP 64                        |
| Rodzaj i liczba baterii     | 2 x Micro AAA/LR03           |

IP 64 CAT IV

**format**  
professional quality

600 V



(W513)

## Próbnik napięcia

**Wykonanie:** Sprawdzony i dopuszczony według EN/IEC 61243-3 (DIN VDE 0682-401), dwubiegunowy. Korpus z wytrzymałego na uderzenia i pękanie tworzywa sztucznego, z dwoma uchwytyami kontrolnymi i elastycznym kablem łączącym. Rękojeści kontrolne można połączyć ze sobą i obsługiwać jedną ręką. Dostawa: wraz z bateriami.

**Zastosowanie:** Do testowania prądu stałego i przemiennego oraz kontroli ciągłości obwodów, półprzewodników, polaryzacji i faz.

IP 65



**Weidmüller**



5571 0010



5572 0050



5572 0060



5573 0005



5574 0010

| nr zam.                     | <b>0010</b>         | <b>0050</b>        | <b>0060</b>            | <b>0005</b>        | <b>0010</b>           |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Model</b>                | <b>Master Check</b> | <b>Combi Check</b> | <b>Combi Check Pro</b> | <b>Digi Check</b>  | <b>Digi Check Pro</b> |
| <b>5571</b> Weidmüller      | <b>37,80</b>        | –                  | –                      | –                  | –                     |
| <b>5572</b> Weidmüller      | –                   | <b>56,70</b>       | <b>74,30</b>           | –                  | –                     |
| <b>5573</b> Weidmüller      | –                   | –                  | –                      | <b>108,00</b>      | –                     |
| <b>5574</b> Weidmüller      | –                   | –                  | –                      | –                  | <b>130,50</b>         |
| Wyświetlacz                 | LED                 | LED                | LED                    | LCD                | LCD                   |
| Napięcie                    | 6–400 V             | 6–690 V            | 6–690 V                | 0,3–690 V          | 0,3–690 V             |
| Badanie ciągłości obwodu    | –                   | –                  | ≥300 kOhm              | ≥300 kOhm          | ≥300 kOhm             |
| Kontrola półprzewodników    | –                   | tak                | tak                    | tak                | tak                   |
| Kontrola wirowania pola     | –                   | LED                | LED                    | LCD                | LCD                   |
| Funkcja wstrzymania HOLD    | –                   | –                  | –                      | tak                | tak                   |
| Kontrola faz                | –                   | LED                | LED                    | LCD                | LCD                   |
| Kontrola biegunowości       | LED                 | LED                | LED                    | LCD, 4-pozyc.      | LCD, 4-pozyc.         |
| Dołączenie mocy             | –                   | –                  | tak                    | –                  | tak                   |
| Oświetlenie miejsca pomiaru | –                   | tak                | tak                    | tak                | tak                   |
| Stopień ochrony             | IP 65               | IP 65              | IP 65                  | IP 65              | IP 65                 |
| Temperatura pracy           | –15 °C do +45 °C    | –15 °C do +45 °C   | –15 °C do +45 °C       | –15 °C do +45 °C   | –15 °C do +45 °C      |
| Rodzaj i liczba baterii     | 2 x Micro AAA/LR03  | 2 x Micro AAA/LR03 | 2 x Micro AAA/LR03     | 2 x Micro AAA/LR03 | 2 x Micro AAA/LR03    |

(W515)