

Cyfrowy miernik uniwersalny MM P3

Wykonanie: Mały i poręczny miernik uniwersalny w formacie kieszonkowym. 132 x 86 x 19 mm, tylko 130 g wraz z akcesoriami. Ochrona przed przeciążeniem na wszystkich zakresach, automatyczne wyłączanie po 30 minutach (możliwość deaktywacji). Dostawa w skórzanym etui z podłączonym kablem pomiaru bezpieczeństwa i bateriami.

Zastosowanie: Do pomiaru napięcia stałego i przemiennego, rezystancji, pomiaru częstotliwości i pojemności, ciągłości obwodów i diod.

nr zam.	0010
Napięcie stałe	0,1 mV–600 V
5578 BENNING	43,20
Napięcie przemiennie	0,1 mV–600 V
Rezystancja	0,1 Ohm–40 MOhm
Testowanie połączeń/diody	tak/tak
Częstotliwość	0,001 Hz–5 MHz
Zakres pracy	10 pF–100 µF
Kategoria pomiarowa	CAT III 300 V, CAT II 600 V
Metoda pomiaru	RMS
Rodzaj i liczba baterii	2 x baterie guzikowe LR44
Wyświetlacz	LCD

(W514)

CAT
III

BENNING



Cyfrowy miernik uniwersalny

Wykonanie: Posiada certyfikat GS. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Miernik uniwersalny posiada dodatkowo zintegrowany czujnik temperatury. **Stopień ochrony IP 40.**

zastosowanie: Do pomiaru napięcia stałego i przemiennego oraz prądu i rezystancji, a także do sprawdzania ciągłości obwodów i diod. Zintegrowany czujnik temperatury pozwala na pomiary od -40 °C do +400 °C.

Zawartość zestawu: Uniwersalny miernik cyfrowy, pudełko z tworzywa sztucznego z wkładką PUR i wzornikiem, instrukcja obsługi, silikonowy kabel pomiarowy, baterie i futerał ochronny.

nr zam.	0010
Napięcie stałe	2 V–600 V/1 mV
5579 format	79,40
Napięcie przemiennie	2 V–600 V/1 mV
Prąd stały	200 mA, 10A/0,1, 10 mA
Prąd przemienny	200 mA, 10A/0,1, 10 mA
Rezystancja	2 kOhm–2 MOhm
Temperatura	-40 °C do +400 °C
Kategoria pomiarowa	CAT III 600 V
Stopień ochrony	IP 40
Rodzaj i liczba baterii	1 x baterie blokowe 6LR61
Wyświetlacz	LCD

(W513)

IP 40

CAT
III

format
professional quality



Cyfrowy miernik uniwersalny

Wykonanie: Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z czujnikiem napięcia.

5587 0300 MM 1-1 Dostawa wraz z przygotowaniem do powieszenia, kompaktowym etui ochronnym, podwójnie izolowanymi, bezpiecznymi przewodami pomiarowymi i bateriami..

5587 0350 MM 1-3 Dostawa wraz z czujnikiem pomiaru temperatury drutów z adapterem, zawieszeniem, kompaktowym etui ochronnym, podwójnie izolowanymi, bezpiecznymi przewodami pomiarowymi i bateriami.

nr zam.	0300	0350
Model	MM 1-1	MM 1-3
5587 BENNING	66,60	100,50
Napięcie stałe	0,1 mV–1000 V	0,1 mV–1000 V
Napięcie przemiennie	0,1 mV–750 V	0,1 mV–750 V
Prąd stały	–	1 mA–10 A
Prąd przemienny	–	1 mA–10 A
Rezystancja	0,1 Ohm–20 MOhm	0,1 Ohm–20 MOhm
Przejście	tak	tak
Częstotliwość	–	1 Hz–20 MHz
Zakres pracy	–	1 pF–2 mF
Temperatura	–	-20 °C do +800 °C
Kategoria pomiarowa	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Metoda pomiaru	RMS	RMS
Stopień ochrony	IP 30	IP 30
Rodzaj i liczba baterii	2 x Micro AAA/LR03	2 x Micro AAA/LR03
Wyświetlacz	LCD	LCD

(W514)

IP 30

CAT
III

BENNING



5587 0300

5587 0350