

Szczypce do pomp wodnych/obcegi do rur

Szczypce do pomp wodnych i rur Cobra® XL/XXL

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej stali elektropiecowej, hartowane w oleju i odpuszczane, **główka polerowana**, powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). **Szybkie i dokładne ustawianie przyciskiem**, regulacja jedną ręką. Przetynany przegub ślizgowy i podwójne prowadzenie zapewniają wysoką stabilność narzędzia. Ochrona przed zakleszczaniem zapobiega obrażeniom z powodu zgniecenia. Samozakleszczające się na rurach i nakrętkach. **Znacznie większa zdolność chwytania przy mniejszym ciężarze niż porównywalne szczypce do rur.** Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

nr zam.	Długość mm	5593 KNIPLEX	Regulacja precyzyjna	Do nakrętek mm	Do rur cal
0400	400	50,30	27-stopniowa	95	3.1/2
0560	560	83,80	20-stopniowa	120	4.1/2

(W525)



Duże powierzchnie chwytne, pewny chwyt.



Szczypce do pomp wodnych SmartGrip®

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej stali elektropiecowej, hartowane w oleju i odpuszczane, **główka polerowana**, powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). Wąskie w całym zakresie główki i przegubu. **Automatyczne ustawienie na obrabianym detalu przez zwykłe ściśnięcie rękojeści cęgów**, optymalne do częstego chwytania różnych detali, dla osób prawo- i leworęcznych. Dzięki podwójnemu prowadzeniu przetynany przegub ślizgowy zapewnia wysoką stabilność. Ochrona przed zakleszczaniem zapobiega obrażeniom z powodu zgniecenia. Samozakleszczające się na rurach i nakrętkach. Dźwignia zamykająca uniemożliwia przypadkowe otwarcie.

nr zam.	Długość mm	5613 KNIPLEX	Do nakrętek mm	Do rur cal
0250	250	35,90	36	1.1/4

(W525)

Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



Szczypce do pomp wodnych ze złączem rowkowym

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. Powierzchnie chwytne ze specjalnie utwardzonymi zębami (61 HRC). Z przelotowym sworzniem z zatrzaskiem. Samozakleszczające się na rurach i nakrętkach.

- 5694** Główna polerowana. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.
- 5695** Główna chromowana. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.
- 5696** Główna chromowana. Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.

nr zam.	Długość mm	5694 KNIPLEX	5695 KNIPLEX	5696 KNIPLEX	Do nakrętek mm	Do rur cal
0250	250	14,25	19,30	24,30	36	1.5/16

(W525)

(W525)

(W525)



5694



5695



5696

Szczypce do pomp wodnych, automatyczne

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, główka polerowana, powierzchnie chwytne ze szlifowanymi i specjalnie hartowanymi zębami. Automatyczne ustawienie na obrabianym detalu przez zwykłe ściśnięcie rękojeści cęgów, zwolnienie chwytu przez puszczenie rękojeści. Optymalne do częstego chwytania różnych detali. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



format
professional quality

nr zam.	Długość mm	5797 format	Rozpiętość szczęk mm	Do rur cal
0170	170	14,85	25	1
0240	240	18,75	34	1.1/4
0300	300	22,90	38	1.1/2

(W512)



Szczypce-klucz

Wykonanie: DIN ISO 5743. Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główna chromowana**, równoległe prowadzone gładkie szczęki, regulacja przez naciśnięcie przycisku, nastawa jedną ręką. Działanie oparte na zasadzie mechanizmu zapadkowego z bardzo dużą siłą docisku przez **10-krotnie większą siłę chwytu**.

- 7156** Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.
- 7157** Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie: Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, ściskania i wyginania obrabianych detali, także do łagodnego montażu armatury o ozdobnej powierzchni zewnętrznej, dzięki bezluzowemu dociskowi powierzchniowemu.



nr zam.	Długość mm	7156 KNIPLEX	7157 KNIPLEX	Regulacja precyzyjna	Do nakrętek mm	Do rur cal
0125	125	34,50	–	11-stopniowa	23	7/8
0150	150	38,90	41,90	14-stopniowa	27	1
0180	180	39,90	42,30	13-stopniowa	35	1.3/8
0250	250	45,70	49,00	17-stopniowa	46	1.3/4
0300	300	55,20	–	22-stopniowa	60	2.3/8
0400	400	98,40	–	25-stopniowe	85	3.3/8

(W525)

(W525)



7156



7157