

Kompaktowe nożyce do kołków

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane w oleju i odpuszczane, **główka polerowana** i odsadzona o **25° dla zapewnienia lepszej widoczności** miejsca cięcia. Hartowane ostrza precyzyjnie szlifowane. **Rozwierane sprężyną i blokowane jedną ręką. 50 % oszczędności siły** dzięki precyzyjnemu, wzmocnionemu przegubowi z przełożeniem dźwigniowym. Rękojeści z wielokomponentowymi nakładkami z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie: Do przecinania drutu fortepianowego oraz miękkiego i twardego drutu pełnego, jak również do kołków, gwoździ, nitów i śrub.



format
professional quality



nr zam.	Długość mm	5697 format professional quality	Zakres cięcia Ø drutu średnio twardego mm	Zakres cięcia Ø drutu twardego mm	Zakres cięcia Ø drutu fortepianowego mm
0210	210	37,10 (W512)	5,2	4,0	3,6

Przegubowe obcinaki do prętów CoBolt®

Wykonanie: Z chromowo-wanadowej stali wysokosprawnej, hartowane w oleju i odpuszczane, **główka atramentowana**. Indukcyjnie ulepszone ciepłnie precyzyjne ostrza (64 HRC). Dzięki dźwigniowej konstrukcji zwiększona moc cięcia przy mniejszym nakładzie sił. **60 % oszczędności siły** dzięki optymalnemu przełożeniu w porównaniu ze wzmocnionymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości.

Zastosowanie: Do przecinania drutu fortepianowego oraz miękkiego i twardego drutu pełnego, jak również do kołków, gwoździ, nitów i śrub.



KNIPEX

5666 Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



5666

5658 Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.



5658

5665 Dzięki wybraniu pod ostrze w pobliżu przegubu grubsze druty są przytrzymywane w korzystniejszej do cięcia pozycji, idealne do konstrukcji podwieszonych stropów. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



Wybranie pod ostrze w pobliżu przegubu



5665

5664 Ze sprężyną rozwierającą i blokadą. Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzyw sztucznych.



5664

5670 Główka odgięta pod kątem 20° z jednostronną nakładką i bocznym wycięciem dla zapewnienia zbieżności ostrzy. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



5670

5671 Główka odgięta pod kątem 20° z jednostronną nakładką i bocznym wycięciem dla zapewnienia zbieżności ostrzy. Rękojeści z wielokomponentowymi nakładkami z tworzyw sztucznych.



5671

nr zam.	Długość mm	5666 KNIPEX	5658 KNIPEX	5665 KNIPEX	5664 KNIPEX	5670 KNIPEX	5671 KNIPEX	Zakres cięcia Ø drutu miękkiego mm	Zakres cięcia Ø drutu średnio twardego mm	Zakres cięcia Ø drutu twardego mm	Zakres cięcia Ø drutu fortepianowego mm
0200	200	29,00	31,00	32,10	34,90	35,70	42,10	6,0	5,2	4,0	3,6
0250	250	38,20 (N)	—	—	—	—	—	—	5,6	4,0	3,8
0250	250	—	—	39,90 (N)	—	—	—	—	6,0	4,3	4,2
		(W525)	(W525)	(W525)	(W525)	(W525)	(W525)				