

Klucz płasko-oczkowy

Klucz płasko-oczkowy, odsadzony

Wykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt B. Chromowany matowo, odchylenie osi szczęk 15°, oczka polerowane.

5730 Ze stali chromowo-wanadowej, wykuwany. Strona z oczkiem głęboko odsadzana. Chwytna, owalna rękojeść.

5735 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE. Strona z oczkiem głęboko odsadzona.

5710 Ze stali chromowo-wanadowej, wykuwany. Strona z oczkiem odsadzona.

nr zam.	Rozwartość klucza mm	5730 format	5735 GEDORE	5710 HAZET	maks. długość mm	maks. grubość szczęk mm	maks. grubość oczka mm
0005	5,5	–	–	8,25°	90	3,7	4,7
0006	6,0	2,68	6,45	8,25°	100	4,0	5,5
0007	7,0	2,76	6,40	8,25°	112	4,3	6,3
0008	8,0	3,56	6,30	7,85°	125	4,5	6,5
0009	9,0	3,62	7,15	8,25°	138	4,5	7,5
0010	10,0	4,57	7,10	7,85°	148	5,0	8,0
0011	11,0	4,76	7,65	8,80	158	5,2	9,0
0012	12,0	4,96	8,05	9,45	173	5,4	9,5
0013	13,0	5,20	8,70	9,60	185	6,0	10,2
0014	14,0	5,65	8,80	10,20	198	6,3	11,0
0015	15,0	5,85	10,40	10,55	210	6,7	11,5
0016	16,0	6,15	11,25	10,75	220	7,0	12,0
0017	17,0	6,70	11,60	11,70	232	7,5	12,5
0018	18,0	7,00	13,00	15,00	245	7,7	13,2
0019	19,0	7,10	13,60	14,20	258	8,0	13,5
0020	20,0*	–	14,55	–	270	8,5	14,5
0021	21,0	–	15,15	16,35	280	8,7	14,5
0022	22,0	9,15	16,80	18,90	292	9,0	14,5
0024	24,0	10,95	19,00	20,45	318	10,2	15,5
0026	26,0*	–	20,40	–	340	10,3	17,5
0027	27,0	12,05	21,50	24,85	353	10,7	17,5
0028	28,0*	–	24,50	–	370	11,0	19,5
0029	29,0*	–	26,30	–	370	11,0	19,5
0030	30,0	14,70	27,20	30,95	390	11,2	19,5
0032	32,0	16,60	28,60	30,95	412	11,8	20,5
0033	33,0*	–	32,70	–	412	11,8	20,5
0034	34,0	–	37,00	–	412	11,8	20,5
0036	36,0	31,40	52,40	–	465	12,8	23,5
0038	38,0*	–	58,90	–	460	13,2	24,2
0041	41,0	48,00	63,30	–	520	14,0	25,5
0046	46,0	–	85,40	–	550	15,0	27,5
0050	50,0	–	105,50	–	580	16,0	29,5
0055	55,0	–	131,50	–	620	17,0	30,5
0060	60,0	–	182,00	–	660	18,0	32,0

(W520)

(W522)

(W529)

* Wielkość nienormowana.

°Strona z oczkiem z sześciokątnym profilem.



5730 **format**
professional quality



5735 **GEDORE**



5710 **HAZET**

Klucze płasko-oczkowe w calach amerykańskich

Wykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt B. Ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3. Chromowany matowo, strona z oczkiem głęboko odsadzona i smukła, odchylenie osi szczęk 15°. Oczko z profilem UnitDrive.



w calach
amerykań-
skich

GEDORE



nr zam.	Rozwartość klucza cal	5724 GEDORE	Długość mm	Grubość szczęk mm	Grubość oczka mm
0005	1/4	6,80	100	3,4	5,0
0010	5/16	7,10	125	4,0	6,5
0015	3/8	8,20	148	4,7	8,2
0020	7/16	8,65	158	5,0	9,0
0025	1/2	8,90	185	6,0	10,2
0030	9/16	9,95	198	6,3	11,0
0035	5/8	11,35	220	7,0	12,0
0040	11/16	14,60	245	7,7	13,2
0045	3/4	14,55	258	8,0	13,5
0050	13/16	17,10	280	8,7	14,5

(W522)

nr zam.	Rozwartość klucza cal	5724 GEDORE	Długość mm	Grubość szczęk mm	Grubość oczka mm
0055	7/8	18,65	292	9,0	14,5
0060	15/16	20,00	318	9,5	15,5
0065	1	20,40	340	10,3	17,5
0070	1.1/16	22,50	352	10,5	17,5
0075	1.1/8	26,50	370	11,0	19,5
0080	1.1/4	30,80	412	11,8	20,5
0085	1.5/16	33,10	412	11,8	20,5
0090	1.3/8	59,80	460	12,8	23,5
0095	1.1/2	64,20	460	13,2	24,2

(W522)