

Klucz szczękowy z pierścieniową grzechotką

Klucz płaski z pierścieniową grzechotką i przegubem

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowany, prosty kształt z profilowaną rękojeścią z wytłoczeniem poprawiającym chwyt. Precyzyjnie uzębiony mechanizm grzechotki z 72 zębami i kątem roboczym 5°. Odchylenie osi szczęk 15°. **Główka grzechotkowa jest odchylana o 180°.** Momenty obrotowe przekraczają wymagania DIN 3110, ISO 3318.

format
professional quality



nr zam.	Rozwartość klucza mm	5783 format	Długość mm	Grubość szczęk mm	Grubość oczka mm
0005	8	12,15	127	4,3	6,5
0015	10	12,95	136	5,0	7,3
0030	13	14,75	154	6,1	8,6
0050	17	17,90	190	7,6	10,3
0060	19	19,65	215	8,6	11,2

(W520)

Klucz płaski z pierścieniową grzechotką i przegubem, w zestawie

Wykonanie: Dostawa w torbie z narzędziami.

nr zam.	Wykonanie	5783 format	Zawartość zestawu mm
0500	5-częściowy	81,60	8; 10; 13; 17; 19

(W520)



Klucz szczękowy z pierścieniową grzechotką

Wykonanie: Prosty kształt. Odchylenie osi szczęk 15°. Momenty obrotowe przekraczają wymagania DIN 3110, ISO 3318.

5731 Stal chromowo-wanadowa. Chromowany, z profilowaną rękojeścią z wytłoczeniem poprawiającym chwyt. Precyzyjnie uzębiony mechanizm grzechotki z 72 zębami i kątem roboczym 5°.



5731 **format**
professional quality

5721 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE. Chromowany matowo, z wygodną w użyciu i mocną, wysmukłą rękojeścią. Blokada i zapadka manganofosforyzowane. **Dzięki małej liczbie zębów grzechotka jest bardzo wytrzymała, natomiast specjalna geometria zapadek zapewnia bardzo mały kąt pracy.** Kąt pracy 7° do rozwartości klucza 15 mm, 6° do rozwartości klucza 27 mm i 5° do rozwartości klucza 36 mm.



5721 GEDORE

nr zam.	Rozwartość klucza mm	5731 format	5721 GEDORE	maks. długość mm	maks. grubość szczęk mm	maks. grubość oczka mm
0005	8	7,60	11,35	140	4,0	7,0
0010	9	–	11,60	150	4,0	7,3
0015	10	7,40	11,90	160	4,8	7,7
0020	11	–	12,20	164	4,5	8,1
0025	12	–	12,95	170	4,8	8,6
0030	13	8,55	13,85	180	5,8	9,0
0035	14	–	14,35	190	5,2	9,4
0040	15	10,15	15,00	199	6,5	9,8
0045	16	11,50	15,85	208	6,8	10,2
0050	17	11,30	16,75	225	7,2	10,6
0055	18	12,65	17,80	237	7,7	11,0
0060	19	12,55	18,15	250	8,2	11,7
0063	21	–	21,90	274	7,0	12,5
0065	22	21,20	25,00	292	9,0	13,3
0070	24	24,50	28,60	325	10,0	14,8
0075	27	–	62,90	359	8,5	16,0
0080	30	45,10	69,10	401	11,4	17,4
0085	32	–	81,10	424	9,5	17,9
0095	36	–	98,50	480	10,5	18,9

(W520)

(W522)