

VULCAN®

PROFESJONALNY
++++METAL
INOX

TYP 27

TYP 41

TYP 42



CECHY

- Odpowiednie do stali, stali nierdzewnej, żeliwa i kamienia
- Nie zawierają żelaza, siarki i chloru
- Zawiera ostre ziarna elektrokorundowe

KORZYŚCI

- Eliminacja czasu wynikającego ze zmiany maszyny lub produktu
- Nie zanieczyszcza stali nierdzewnej
- Dłuższa żywotność i szybsze usuwanie materiału

TYP	D (mm)	TxH (mm)	CHARAKTERYSTYKA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	CENA
27	115	6,4x22,23	A 30 P	10	PL	TW	5900442658256	66252830803	4,00
		6,4x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651417	66252925522	4,42
	125	4,0x22,23	A 30 S	20	PL	TW	5900442651363	66252925519	4,19
		6,4x22,23	A 30 P	10	PL	TW	5900442658263	66252830804**	4,60
		6,4x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651424	66252925523**	5,01
		8,0x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651431	66252925524	5,79
	150	6,4x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651448	66252925525	7,75
		4,0x22,23	A 30 S	20	PL	TW	5900442651387	66252925520	6,61
	180	6,4x22,23	A 30 P	10	PL	TW	5900442658287	66252830805	7,76
		6,4x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651455	66252925526	8,46
		8,0x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651462	66252925527	9,36
		10,0x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651479	66252925528	10,38
	230	4,0x22,23	A 30 S	20	PL	TW	5900442651394	66252925521	8,59
		6,4x22,23	A 30 P	10	PL	TW	5900442658317	66252830807	10,33
		6,4x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651486	66252925529	11,09
		8,0x22,23	A 30 S	10	PL	TW	5900442651493	66252925530	12,33
		1,0x22,23	A 60 S	25	PL	TW	5900442650397	66252925431**	3,01
		1,6x22,23	A 46 S	25	PL	TW	5900442650403	66252925432**	3,01
41	115	2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650519	66252925442**	3,05
		3,0x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650571	66252925447**	3,31
		1,0x22,23	A 60 S	25	PL	TW	5900442650427	66252925433**	2,84
		1,6x22,23	A 46 S	25	PL	TW	5900442650434	66252925434**	3,43
	125	2,0x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650472	66252925438**	3,52
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650526	66252925443**	3,50
		3,0x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650588	66252925448**	3,65
	150	2,0x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650489	66252925439**	4,05
		1,6x22,23	A 46 S	25	PL	TW	5900442650441	66252925435**	5,20
		2,0x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650496	66252925440**	5,08
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650557	66252925445**	5,03
	180	3,0x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650595	66252925449**	5,35
		1,9x22,23	A 46 S	25	PL	TW	5900442650458	66252925436**	7,55
		2,0x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650502	66252925441**	6,14
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650564	66252925446**	6,14
		3,0x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442650601	66252925450**	6,93
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651042	66252925490**	3,37
42	115	3,2x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651097	66252925491**	3,39
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651103	66252925495**	3,70
	125	3,2x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651127	66252925496**	4,47
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651066	66252925492**	4,99
	150	3,2x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651134	66252925497**	5,64
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651073	66252925493**	6,95
	180	3,2x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651141	66252925498**	7,32
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651042	66252925490**	3,37
	230	3,2x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651097	66252925491**	3,39
		2,5x22,23	A 30 S	25	PL	TW	5900442651103	66252925495**	3,70

Klucz wymiarów: D = Średnica, T = Grubość, H = Otwór

** +30% zwiększenie wydajności