

VULCAN®



CECHY

- Odpowiednie betonu i kamienia
- Ostre ziarna węgla krzemu

KORZYŚCI

- Szybkie i komfortowe cięcie i szlifowanie
- Dłuższa żywotność i szybsze usuwanie materiału

TYP	D (mm)	TxH (mm)	CHARAKTERYSTYKA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	MAGA-ZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	CENA
27	115	6,4x22,23	C 30 R	10	PL	TW	5900442651523	66252925533	4,64
	125	6,4x22,23	C 30 R	10	PL	TW	5900442651547	66252925534	5,46
	180	6,4x22,23	C 30 R	10	PL	TW	5900442651554	66252925535	9,16
	230	6,4x22,23	C 30 R	10	PL	TW	5900442651578	66252925537	12,09
41	115	3,0x22,23	C 30 R	25	PL	TW	5900442650625	66252925452	3,35
	125	3,0x22,23	C 30 R	25	PL	TW	5900442650632	66252925453	3,70
	230	3,0x22,23	C 30 R	25	PL	TW	5900442650663	66252925456	7,41
42	115	3,2x22,23	C 30 R	25	PL	TW	5900442651165	66252925500	3,79
	125	3,2x22,23	C 30 R	25	PL	TW	5900442651172	66252925501	4,02
	230	3,2x22,23	C 30 R	25	PL	TW	5900442651196	66252925503	8,27

FOUNDRY X



Ściernice Norton Foundry X zostały zaprojektowane tak, aby znaleźć idealną równowagę między usuwaniem materiału i żywotnością produktu. Cyrkonowe ziarno zapewnia wysoką wydajność usuwania nadkładu. Foundry X został zaprojektowany do szlifierek o wysokich częstotliwościach wykorzystywanych na profesjonalnym rynku do ciężkich aplikacji w najtrudniejszym środowisku.

CECHY

- Zoptymalizowana mieszanka ziarna cyrkonowego i elektrokorundu
- Dodatkowa siatka wzmacniająca
- Wysoka zawartość procentowa ziarna cyrkonowego i silne spoiwo dla poprawy żywotności

KORZYŚCI

- Odpowiedni produkt do szlifierek o wysokich częstotliwościach, najbezpieczniejsze rozwiązanie w trudnych aplikacjach
- Maksymalny komfort pracy, łatwa praca i mniejsze zmęczenie
- Wysokie usuwanie nadkładu, oszczędność czasu i redukcja kosztów
- Długa żywotność, wysoka skuteczność, zwiększona produktywność

TYP	D (mm)	TxH (mm)	CHARAKTERYSTYKA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	MAGA-ZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	CENA
27 HF*	180	7,0x22,23	ZA 24 T Long Life	10	PL	TW	8711479626036	66253371162	22,25
	230	7,0x22,23	ZA 24 T Long Life	10	PL	TW	8711479626043	66253371175	26,55
27	125	7,0x22,23	ZA 24 T Long Life	10	PL	TW	8711479626050	66253371176	8,85

* Zoptymalizowany do pracy na szlifierekach o wysokiej częstotliwości