


SG 5SG



CECHY

- Bardzo wysoka koncentracja ziarna ceramicznego, typowa dla SG® mikrokrystaliczna struktura


KORZYŚCI

- Zdolność zdejmowania dużych nadadtków, szlifowanie twardych stali, trudnoobrabialnych materiałów, przede wszystkim w operacjach szlifierskich, gdzie jest możliwa szeroka optymalizacja parametrów szlifowania

PREMIUM

+++++

SG 3SG



CECHY

- Wysoka koncentracja ziarna ceramicznego SG, typowa dla SG® mikrokrystaliczna struktura

KORZYŚCI

- Wysoka zdolność skrawania, przeznaczone do twardych stali, znakomite samostrzenie

VORTEX IPA



CECHY

- Wysokowydajne ziarno z tlenku glinu
- Wysoka porowatość ściernicy pozwalająca na znakomitą penetrację chłodziwa i usuwanie wiórów
- Optymalne rozmieszczenie ziarna zapewnia zredukowane tarcie

KORZYŚCI

- Szybkie usuwanie nadadtku, zapewniające zredukowane czasy cyklu
- Poprawa jakości szlifowania, dzięki redukcji ciepła
- Zwiększenie żywotności ściernicy
- Stabilna wydajność szlifowania
- Niezwykle chłodne cięcie gwarantujące brak przypaleń

PROFESJONALNY

++++

VORTEX

TG 1TGP



CECHY

- Mieszanka wysokowydajnego ziarna TG (SG o wydłużonym kształcie) z 86A, ziarno twardsze i ostrzejsze od ziaren konwencjonalnych, unikalna struktura mikrokrystaliczna

KORZYŚCI

- Możliwość zdejmowania bardzo dużych nadadtków, ziarno stosowane tam, gdzie priorytetem jest wydajność