

Krótki opis: Typ R 300

- Niezawodna wytrzymałość: Odporny na zginanie i skręcanie pięciokomorowy profil R.
- Niezawodna stateczność: Wyjątkowo szerokie powierzchnie pomiarowe (4 cm).
- Niezawodne trasowanie: Trzy stabilne krawędzie ułatwiające trasowanie na całej długości.
- Niezawodny chwyt: Uchwyty na dłonie na całej długości z zagłębieniami na palce.
- Duża dokładność pomiaru. W położeniu normalnym lub odwróconym 0,5 mm/m.
- Dwie pokryte powłokami powierzchnie pomiarowe.
- Opatentowane stopery zapewniające stabilność podczas wyznaczania.
- Zdejmowane końcówki ułatwiają pomiary wykonywane w narożnikach.
- Amortyzujące końcówki zabezpieczają profil poziomicy przed uderzeniami.
- 10 lat gwarancji.

Typ R 300

Typ

Dokładność w pozycji normalnej
Dokładność w pozycji odwróconej
Powierzchnie pomiarowe
Rodzaj libelli

Zaślepki końcowe

Długość / Nr art.

61 cm*
81 cm*
100 cm*
122 cm*
183 cm*
200 cm*
244 cm*


R 300

0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
2 x
1 x w poziomie
2 x w pionie
Możliwość zdjęcia / Stoper / Amortyzacja uderzeń

18371/4
18372/1
18373/8
18374/5
18375/2
18450/6
18376/9



Niezawodna wytrzymałość:
Odporny na zginanie i skręcanie pięciokomorowy profil R. Zaprojektowany do najtrudniejszych zastosowań w budownictwie.



Niezawodna stateczność:
Wyjątkowo szerokie powierzchnie pomiarowe. Wysoka odporność na wywrócenie podczas pomiaru.



Niezawodne trasowanie:
Trzy stabilne krawędzie ułatwiające trasowanie na całej długości. Ciągły mostek nad poziomą libellą.



Niezawodny chwyt:
Uchwyty na dłonie na całej długości z zagłębieniami na palce. Optymalne manipulowanie w trakcie pomiarów i transportowania.

*Z dodatkowym wzmocnieniem przez całą długość poziomej libelli – zapewnia dodatkową stabilizację profilu i ułatwia rysowanie.