



Krótki opis: Seria 196 electronic IP 65

- Wyjątkowo sztywny aluminiowy profil prostokątny z wzmacniającymi żebrami.
- Możliwość mycia całej powierzchni. Pyło- i wodoszczelność wg stopnia ochrony IP 65.
- Dwa cyfrowe wyświetlacze umożliwiające optymalny odczyt w każdej sytuacji – z możliwością podświetlenia za pomocą przycisku.
- Akustyczne naprowadzanie na cel za pomocą trzech różnych sygnałów.
- Duża dokładność pomiaru. W położeniu normalnym lub odwróconym 0,5 mm/m.
- Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe.
- Brak opóźnień podczas wyznaczania wartości zmierzonych.
- Czas pracy: 150 godzin.
- Z torbą umożliwiającą bezpieczny transport.
- 10 lat gwarancji*.

Seria 196 electronic IP 65

Typ

Dokładność w pozycji normalnej
Dokładność w pozycji odwróconej
Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia
Powierzchnie pomiarowe
Rodzaj libelli

Zaślepki końcowe

Tryby wyświetlania

Cecha szczególna

Długość / Nr art.

40 cm
61 cm
81 cm
100 cm
122 cm
183 cm (bez torby transportowej)**

196-2 electronic IP 65

$0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
 $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
przy 0° i $90^\circ = \pm 0,05^\circ$,
od 1° do $89^\circ = \pm 0,2^\circ$
2 x
1 x w poziomie
2 x w pionie
Możliwość zdjęcia /
Stoper / Amortyzacja
uderzeń
 $^\circ$, %, mm/m, in/ft –
układ dziesiętny lub w
formie ułamka
–

17705/8
17670/9
17671/6
17672/3
17673/0
17706/5

196-2-M electronic IP 65

$0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
 $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
przy 0° i $90^\circ = \pm 0,05^\circ$,
od 1° do $89^\circ = \pm 0,2^\circ$
2 x
1 x w poziomie
2 x w pionie
Możliwość zdjęcia /
Stoper / Amortyzacja
uderzeń
 $^\circ$, %, mm/m, in/ft –
układ dziesiętny lub w
formie ułamka
Magnes na bazie
pierwiastków ziem
rzadkich

–
17677/8
–
–
–
17707/2



Obydwa typy wyświetlacza podświetlane za naciśnięciem przycisku: Idealne do wykonywania prac po zmierzchu i w cieniu.



IP 65

Całkowicie zmywalny. Ochrona przed pyłem i wodą rozbryzgową zgodnie z IP 65.



Typ 196-2-M electronic IP 65:
Magnesy na bazie pierwiastków ziem rzadkich o wyjątkowej przyczepności. Zapewniają maksymalną swobodę obsługi podczas wyrównywania i ustawiania.

*Hasło gwarancyjne „10 lat” odnosi się do wszystkich gwarantowanych właściwości poziomnicy, ale nie dotyczy zintegrowanego w produkt modułu elektronicznego.
**Z dodatkowym wzmocnieniem przez całą długość poziomej libelli – zapewnia dodatkową stabilizację profilu i ułatwia rysowanie.