



Krótki opis: Seria 80 A

- Żebrowany aluminiowy profil prostokątny zapewnia pewne trzymanie.
- Dokładność pomiaru w pozycji normalnej 0,5 mm/m, odwróconej 0,75 mm/m.
- Frezowana powierzchnia pomiarowa do 120 cm.
- Standardowe zaślepki.
- 10 lat gwarancji.

Seria 80 A

Typ
Dokładność w pozycji normalnej
Dokładność w pozycji odwróconej
Powierzchnie pomiarowe
Rodzaj libelli
Zaślepki końcowe
Cecha szczególna


Długość / Nr art.
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
150 cm
180 cm
200 cm



80 A	80 AM
0,029° = 0,5 mm/m	0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m	0,043° = 0,75 mm/m
1 x	1 x
1 x w poziomie 1 x w pionie	1 x w poziomie 1 x w pionie
Standard	Standard
–	Magnes na bazie pierwiastków ziem rzadkich
16047/0	–
16048/7	16063/0
16049/4	–
16050/0	16064/7
16051/7	16065/4
–	–
16052/4	16066/1
16053/1	16067/8
–	16068/5
–	16069/2
–	16070/8



80 A-2
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x w poziomie 2 x w pionie
Standard
–
–
16054/8
–
16055/5
16056/2
16057/9
16058/6
16059/3
16060/9
16061/6
16062/3



Tylko poziomice, których libelle są przystosowane do pomiaru „do góry nogami” zapewniają uzyskanie pewnych wyników w tym położeniu.



Typ 80 AM: Magnesy na bazie pierwiastków ziem rzadkich o wyjątkowej przyczepności. Zapewniają maksymalną swobodę obsługi podczas wyrównywania i ustawiania.



Typ 80 A-2: Dodatkowa libella pionowa umożliwia szybki odczyt w każdej pozycji.