



Krótki opis: Typ 8o M Installation

- Aluminiowy profil prostokątny z nadrukowanymi wymiarami instalacyjnymi do szybkiego przenoszenia punktów instalacyjnych.
- Dokładność pomiaru w pozycji normalnej 0,5 mm/m, odwróconej 0,75 mm/m.
- Opatentowane stopery zapewniające stabilność podczas wyznaczania.
- Wyjątkowo mocne magnesy na bazie pierwiastków ziem rzadkich umożliwiają łatwą regulację modułów GIS bez użycia rąk.
- Pokryta powłoką powierzchnia pomiarowa.
- 10 lat gwarancji.

Typ 8o M Installation

Typ

Dokładność w pozycji normalnej
Dokładność w pozycji odwróconej
Powierzchnie pomiarowe
Rodzaj libelli

Zaślepki końcowe
Cecha szczególna

Długość / Nr art.

60 cm
100 cm

8o M Installation

0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x w poziomie
1 x w pionie
Stoper
Magnes na bazie pierwiastków ziem rzadkich

16881/o
16882/7



Na obudowie drukowane są wszystkie istotne wymiary instalacyjne: Wyrównywanie, zaznaczanie, wiercenie.



Tylko poziomice, których libelle są przystosowane do pomiaru „do góry nogami” zapewniają uzyskanie pewnych wyników w tym położeniu.

1. Nacięcia do przeniesienia wymiarów.
2. Nadrukowana, umieszczona w środku skala centymetrowa.
3. Naniesione są wszystkie istotne wymiary instalacyjne. Identyczne z nacięciami zaznaczającymi wymiary na stronie górnej.
4. Wygodne zaznaczanie: Ciągły mostek libelli.
5. Libella sześciokątna do wyznaczania spadku 1% i 2%.
6. Bardzo wytrzymałe magnesy ziem rzadkich utrzymują się na małych powierzchniach metalowych.
7. Opatentowane stopery antypoślizgowe na obydwu końcach.

