


Cyfrowe suwmiarki kieszonkowe

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 7,5 mm, indukcyjny układ pomiarowy. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).



format
professional quality



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4020 format professional quality	Wykonanie	Odczyt	Długość szczęk mm
1150	150	102,00	z okrągłym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40
1151	150	102,00 (W404)	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40

Cyfrowe, kieszonkowe suwmiarki DATA

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 7,5 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).


Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).


Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).

Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004, 4/13).

Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.



format
professional quality



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4020 format professional quality	Wykonanie	Odczyt	Długość szczęk mm
1200	150	129,50	z okrągłym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40
1205	150	129,50	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40
1220	200	174,00	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	50
1300	300	230,00 (W404)	bez głębokościomierza	0,01 mm (0,0005")	65

format
professional quality



4/11

Suwmiarka cyfrowa Waterproof

Do używania w warunkach suchych lub mokrych:
**PROSTE MIERZENIE,
DOKŁADNA PRACA!**