

Klasy dokładności WE

Klasy dokładności WE definiują maksymalne odchyłki pomiarowe. Z uwzględnieniem materiału i temperatury dzieli je się na 3 klasy.

Tolerancje:

Składane metrówki:

Klasa I: $\pm 0,2$ mm na 1 m; $\pm 0,3$ mm na 2 m

Klasa II: $\pm 0,5$ mm na 1 m; $\pm 0,7$ mm na 2 m; $\pm 0,3$ mm przez przegub

Klasa III: $\pm 1,0$ mm na 1 m; $\pm 1,4$ mm na 2 m; $\pm 0,5$ mm przez przegub

Taśmy miernicze:

Tolerancje w 20 °C i przy sile rozciągającej o wielkości 20 niutonów (N) dla tworzyw sztucznych i 50 niutonów (N) dla taśm stalowych

Klasa I: $\pm 1,1$ mm na 10 m

Klasa II: $\pm 2,3$ mm na 10 m


Klasa III: $\pm 4,6$ mm na 10 m

Metrówka składana, drewniana

Wykonanie: Z drewna bukowego, z mosiądzowaną sprężyną stalową, nitowane łączenie części, z członami o szerokości 3,0 mm, kolor biały, czarna podziałka milimetrowa przy górnej i dolnej krawędzi członów.

EG
III

nr zam.	Długość m	4671	Szerokość mm	grubość członów mm	Ilość członów
0010	2	1,95	16	3,0	10
(W462)					



Metrówka składana, drewniana

Wykonanie: z drewna bukowego grubości 3,3 mm, wysokość członów 16 mm, optymalna czytelność przez zakryte nity, ciasny układ członów przez drewno z wpuszczonymi płytkami przegubowymi.

EG
III

format
professional quality

nr zam.	Długość m	4671	Szerokość mm	grubość członów mm	Ilość członów
0020	2	3,20	16	3,3	10
(W462)					



Metrówka składana, drewniana

Wykonanie: z drewna bukowego z członami o szerokości 3,0 mm, z umieszczonymi wewnątrz elementami stalowymi, które nie wymagają konserwacji. **Osadzone człony umożliwiają nieprzerwaną prostą krawędź rozłożonej metrówki.** Oporny na uszkodzenia biały lakier z dobrze czytelną czarną podziałką w mm, umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi członów.

EG
III

format
professional quality

nr zam.	Długość m	4671	Szerokość mm	grubość członów mm	Ilość członów
0005	2	3,43	17	3,0	10
(W462)					



Metrówka składana, drewniana

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o grubości 3,0 mm, przeguby smarowane, ukryte. Wytrzymały żółty lakier ochronny z dobrze odczytywalną czarną podziałką w mm, umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi metrówki, jak również na czerwono zaznaczonymi cyframi co 10.

EG
III

Hultafors

nr zam.	Długość m	4667	Szerokość mm	grubość członów mm	Ilość członów
0005	2	2,81	17	3,0	10
(W467)					



Metrówka składana, drewniana

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o grubości 3,0 mm, przeguby smarowane, ukryte. Lakier odporny na uszkodzenia, odcinki decymalne lakierowane na przemian białą i żółtą. Z bardzo dobrym odczytem czarnej podziałki w mm, umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi i czerwonymi cyframi.

EG
III

Hultafors

nr zam.	Długość m	4667	Szerokość mm	grubość członów mm	Ilość członów
0010	2	4,03	17	3,0	10
(W467)					

