

Taśmy miernicze w obudowie i w ramce

		Odporność na rdzę i kwasy	izolowane	odporne na pękanie	odporność na zużycie	czytelne
	stal taśmowa sprężynowa, lakierowana na żółto, powlekane poliamidem, podziałka drukowana	• • •		• •	• • •	• • •
	stal taśmowa sprężynowa, lakierowana na biało, podziałka drukowana	•		•	• •	• • •
	stal nierdzewna, podziałka drukowana	• • •		• •	•	• •
	Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, lakierowane na żółto, podziałka drukowana	• • •	• • •	• • •	•	• • •



Początek skali przesunięty o 10 cm



Wzmocniony początek taśmy

Taśma miernicza w obudowie

Wykonanie: Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, dobra obsługa dzięki możliwości obustronnego zamontowania korbki do zwijania, z pozycją schowania. Początek skali przesunięty o około 10 cm w stosunku do początku taśmy. **Początek taśmy wzmocniony dodatkowo obramówką z tworzywa sztucznego.**

- 4675** Taśma z bardzo giętkiej stali sprężynowej odpornej na zginanie i działanie czynników atmosferycznych, pokryta tworzywem poliamidowym, lakierowana na żółto z czarną skalą i oznaczeniem metrów na czerwono. Odporna na alkalia, tłuszcze, oleje i kwasy.
- 4669** Taśma z bardzo mocnej stali sprężynowej, lakierowana na biało z czarną skalą i oznaczeniem metrów na czerwono. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta jest piecowym lakierem bezbarwnym.
- 4676** Taśma odporna na złamanie, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, powierzchnia matowa, z drukowaną czarną podziałką mm i metrami oznaczonymi na czerwono. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta jest piecowym lakierem bezbarwnym.
- 4677** Taśma z bardzo giętkiego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, żółta z jednostronną czarną podziałką w cm i oznaczeniem metrów na czerwono. W suchym stanie nie przewodzi prądu.

nr zam.	Długość m	4675 format professional quality	4669 format professional quality	4676 format professional quality	4677 format professional quality	Szerokość taśmy mm
0010	10	24,10	23,60	25,30	15,05	13
0020	20	34,20	32,30	35,50	23,40	13
0030	30	46,80	40,20	48,70	31,70	13
0050	50	—	—	80,90	—	13
		(W463)	(W463)	(W463)	(W463)	

EG
II

format
professional quality



4675



4669



4676



4677

Taśmy miernicze w obudowie ramowej

Wykonanie: Aluminiowa rama odporna na uderzenia z ukośnie ustawionym uchwytem z tworzywa sztucznego, uchwyt pokryty gumowymi wypustkami pełniącymi funkcję antypoślizgową, wygoda w obsłudze dzięki montowanej naprzemiennie korbce oraz mechanizmowi zaopatrzonemu w 2 łożyska kulkowe. Początek skali przesunięty o około 10 cm w stosunku do początku taśmy.

- 4678** Taśma z bardzo giętkiej stali sprężynowej odpornej na zginanie i działanie czynników atmosferycznych, pokryta tworzywem poliamidowym, lakierowana na żółto z czarną skalą i oznaczeniem metrów na czerwono. Odporna na alkalia, tłuszcze, oleje i kwasy.
- 4674** Taśma z bardzo mocnej stali sprężynowej, lakierowana na biało z czarną skalą i oznaczeniem metrów na czerwono. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta jest piecowym lakierem bezbarwnym.
- 4679** Taśma odporna na zginanie ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, powierzchnia matowa, czarna skala z oznaczeniem metrów na czerwono. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta jest piecowym lakierem bezbarwnym.
- 4680** Taśma z bardzo giętkiego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, żółta, z jednostronną czarną podziałką w cm i oznaczeniem metrów na czerwono. W suchym stanie nie przewodzi prądu.

EG
II

format
professional quality



Forma prosta



forma V



4679



4680



4678



4674

nr zam.	Długość m	4678 format professional quality	4674 format professional quality	4679 format professional quality	4680 format professional quality	Szerokość taśmy mm	obudowa ramowa			
							4678	4674	4679	4680
0020	20	37,70	29,70	46,40	32,90	13	forma prosta	forma prosta	forma prosta	forma prosta
0030	30	48,30	41,70	62,50	39,30	13	forma V	forma prosta	forma V	forma prosta
0050	50	65,20	49,70	77,60	49,10	13	forma V	forma prosta	forma V	forma prosta
		(W463)	(W463)	(W463)	(W463)					