

Miara zwijana kieszonkowa w obudowie chromowanej


Wykonanie: Taśma z wypukłej i hartowanej stali sprężynowej, lakierowana na białą w odpornej na uderzenia obudowie chromowanej, ze skalą po jednej stronie. Funkcja automatycznego zwijania z przyciskiem blokującym i zaczepem do paska.

EG
II

format
professional quality

nr zam.	Długość m	4696 format professional quality	Szerokość taśmy mm
0003	3	6,30	16
0006	5	9,60	19
0008	8	20,50	25

(W469)



Miara zwijana kieszonkowa w obudowie chromowanej


Wykonanie: Obudowa z chromowanego, ciśnieniowego odlewu cynkowego, odporna na wysoką temperaturę, drukowana podziałką lakierowana bezbarwnym lakierem piecowym, z wypukłej i hartowanej taśmy ze stali sprężynowej, podziałka milimetrowa Duplex. Automatyczne zwijanie taśmy z przyciskiem stop.

EG
II

BMI
MESSZEUGE

nr zam.	Długość m	4765 BMI MESSZEUGE	Szerokość taśmy mm
0002	2	9,95	13
0003	3	11,50	13

(W464)



Miara zwijana kieszonkowa w obudowie chromowanej

Wykonanie: Taśma z wypukłej pokrytej mylarem stali sprężynowej, lakierowana na żółto z wyraźnym do odczytania 2-kolorowym nadrukiem, do wyboru w obudowie chromowanej z tworzywa sztucznego lub z metalu. Odporna na korozję, zadrapania i chemikalia. Funkcja automatycznego zwijania z przyciskiem blokującym i zdejmowanym zaczepem do paska.

EG
II

STANLEY

- 4698** W obudowie metalowej
4699 W obudowie z tworzywa sztucznego

nr zam.	Długość m	4698 STANLEY	4699 STANLEY	Szerokość taśmy mm
0003	3	9,05	–	12,7
0005	5	–	13,85	19,0
0008	8	–	20,10	25,0
0010	10	–	21,50	25,0

(W581)

(W581)



Miara Talmeter

Wykonanie: Taśma stalowa, w odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego. Kombinowane krawędzie do pomiaru i trasowania, specjalna skala do odczytu średnic. Z wysuwaną wypustką do prostych pomiarów wewnętrznych.

EG
II

Hultafors

nr zam.	Długość m	4705 Hultafors	Szerokość taśmy mm
0200	2	26,60	16
0300	3	33,30	16

(W467)

