


Poziomica aluminiowa

Wykonanie: Aluminium, baryłkowane libelle - pozioma i pionowa. Dokładność pomiaru w pozycji normalnej 0,5 mm/m.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pomiaru nad głową oraz do pomiaru pionu. **Numer artykułu 4728 - także odpowiednia do wyznaczania prostokątności w płaszczyźnie poziomej lub pionowej.**



4727 Aluminium anodowane, kolor srebrny. Skala na powierzchni ampułki libelli naniesiona laserowo, efekt szkła powiększającego zapewnia wygodny odczyt nawet przy słabym świetle, szybki odczyt przy 2 % pochylenia, 5 lat gwarancji na wytrzymałość libelli.



4727

4728 Czerwona, pokrywana lakierem proszkowym. Podziały kreskowe na powierzchniach baryłkowych libellek naniesione elektronicznie z uchwytyami spawanymi ultradźwiękowo. 5 lat gwarancji na trwałość libelli. Z amortyzującą i nie łamiącą się zaślepką i mocnym magnesem. **Z frezowaną powierzchnią pomiarową do długości 100 cm.**



4728

nr zam.	Długość cm	4727 format professional quality	4728 format professional quality	Przekrój mm
0030	30	9,10	16,80	50 x 22
0040	40	10,00	18,30	50 x 22
0050	50	10,45	19,15	50 x 22
0060	60	10,90	19,65	50 x 22
0080	80	12,15 (W468)	22,00 (W468)	50 x 22

nr zam.	Długość cm	4727 format professional quality	4728 format professional quality	Przekrój mm
0100	100	13,40	25,80	50 x 22
0150	150	27,10	48,60	50 x 22
0180	180	29,80	-	50 x 22
0200	200	30,20 (W468)	64,10 (W468)	50 x 22